



STARK WIE EIN STIER
DACH • FASSADE • SOLAR

PREFA/Pressemeldung, November 2023

Punktgenaue Antwort auf Kundenwünsche:

PREFA Produktinnovationen und -erweiterungen 2024

Das Sortiment von PREFA wird laufend überarbeitet, erweitert und angepasst – als punktgenaue Antwort auf Kundenwünsche und veränderten Anforderungen am Markt. Die angeführten Neuheiten sind ab 01.01.2024 erhältlich.

Produkte werden verbessert, das Sortiment erweitert, technische Details angepasst. Was jedoch immer gleich bleibt, ist die Qualität des aus über 5.000 Produkten bestehenden Komplettsystems. Dabei werden natürlich auch gezielt Änderungswünsche und -ideen der PREFA Spenglerpartner berücksichtigt. Der diesjährige Fokus liegt nicht nur auf den Produkten aus den Bereichen Dach, Solar, Dachentwässerung, Fassade und Hochwasserschutz, sondern vor allem auch auf deren schnellen, sicheren und einfachen Montage.

TAURUS-BEF-10 auf Fußteilen – passendes Sicherungssystem für Solaranlagen

Der TAURUS-BEF-10 auf Fußteilen ist in Kombination mit dem INNOTECH® TAURUS Schienensystem für zwei Personen mit persönlicher Schutzausrüstung und Falldämpfer nach EN 795 TYP D zugelassen. Das Komplettsystem wurde für die horizontale Anwendung mit einem max. Befestigungsabstand von 1,5 m geprüft. Gefertigt aus Aluminium und montiert auf den bewährten PREFA Fußteilen mit Flächendichtung. Die Schrauben 8 x 120 mm und 8 x 220 mm und die Abdeckkappen in 03 P.10 Schwarz sind im Lieferumfang enthalten.

Anschlagpunkt auf Fußteilen

Der Anschlagpunkt ist geeignet für alle PREFA Kleinformate, die Montage erfolgt über die bewährten PREFA Fußteile mit Flächendichtung. Das Material ist geprüft für die Sicherung von zwei Personen nach EN 795 TYP A. Der Anschlagpunkt wird, passend zu den PREFA Solardachplatten, in 03 P.10 Schwarz beschichtet. Die Schrauben 8 x 120 mm und 8 x 220 mm und die Abdeckkappen in 03 P.10 Schwarz sind im Lieferumfang enthalten. Weitere PREFA Dachfarben auf Anfrage und mit Lieferzeit möglich.

Mittel- und Endklemme Schwarz eloxiert

Bei Energiegewinnungsanlagen ist zunehmend ein optisch unauffälliges Erscheinungsbild bei bestehenden Dachflächen gewünscht, auch bei PV-Anlagen geht der Trend zu schwarzen Modulrahmen. Diesen Markterfordernissen kommt PREFA mit einer Sortimentserweiterung nach. Die Mittel- und Endklemmen der Solarunterkonstruktion sind ab sofort, zusätzlich zur blanken Ausführung, auch in Schwarz eloxiert lagernd. Sie sind lieferbar für die Modulrahmen 30/35/40/45/50 mm.

Spiralbohrer HSS Smart Step

Die High-Performance Bohrer - mit der Smart Step-Technologie - sind für hochpräzise, kreisrunde



STARK WIE EIN STIER

DACH • FASSADE • SOLAR

Bohrungen bei handgeführtem Einsatz geeignet. Vorgesehen ist die Verwendung für die PREFABOND Aluminium Verbundplatte. Die Bohrer werden in drei Dimensionen verfügbar sein: Ø 5,1 mm (für Fixpunkthülsen der Fassadenniete), Ø 9,5 mm (für Fix- und Gleitpunkthülsen der Fassadenniete) sowie Ø 11,0 mm (für Fix- und Gleitpunkthülsen der Fassadenschrauben für Aluminiumunterkonstruktion).

Magazinschrauber für Hafte geschraubt

Der Magazinschrauber dient zur schnellen und automatisierten Verschraubung der PREFALZBahnen mittels Niro-Winkelhaft geschraubt. Im Lieferumfang enthalten sind ein Magazinvorsatz für magazinierte Senkkopfschrauben 4,5 x 30 mm sowie das Antriebsgerät Makita DFS250, verpackt im passenden Koffer. Der Magazinschrauber ist in zwei Ausführungen erhältlich – inkl. bzw. exkl. Akku und Ladegerät. Als Zubehör erhältlich sind außerdem Magazinschrauben und Spezialbits. Für eine optimale Kombination von Niro-Winkelhaft geschraubt und der Haftennase des Magazinschraubers wurden die Niro-Winkelhafte geschraubt um einen Positioniererring erweitert.

Rohrschellendorn 80 mm

Das Rohrschellendornsortiment aus feuerverzinktem Stahl wird um die Länge 80 mm erweitert. Der Dorn dient zur Befestigung von PREFA Rohrschellen in der Wand, diese Dimension ist insbesondere für kleine Vordächer, Holzkonstruktionen oder Vorsatzschalen z.B. aus Klinkermauerwerk geeignet. Die graue Kunststoff-Abdeckkappe ist im Lieferumfang enthalten.

Gummidichtung Ø 120

Zusätzlich zur Gummidichtung Ø 100 wird die Gummidichtung Ø 120 ergänzt. Diese schafft eine geruchsdichte Verbindung zwischen dem PREFA Standrohr Ø 120 und dem PREFA Ablaufrohr Ø 120.

Einfassungsplatten

Das PREFA Einfassungsplatten-Sortiment wurde dahingehend modifiziert, dass künftig die Platten aus bandbeschichtetem Aluminium mit der Stucco-Oberflächenstruktur gefalzt werden. Damit betten sich die Einfassungen ideal in das Dach ein und sind wie gewohnt in allen PREFA Standarddachfarben erhältlich.

Die Umstellung betrifft: Einfassungsplatte für Dachplatte, Einfassungsplatte für R.16, Einfassungsplatte für Dachraute 44 x 44, Einfassungsplatte zum Einfalzen sowie Einfassungsplatte für FX.12 – glatte Oberfläche.

Schnittlochblende für Sidings mit Profiltiefe 22 mm

Für eine perfekte Farbabstimmung zum Siding-Fassadensystem und für eine erleichterte Bearbeitung des Materials wird die Schnittlochblende künftig aus bandbeschichtetem Aluminium in der Länge 3.000 mm gefertigt. Sonderfarben werden weiterhin in der Länge 2.500 mm und pulverbeschichtet geliefert.

Montagehilfe für Sturmsicherungsclip

Die Montagehilfe dient als Unterstützung für die Montage der Sturmsicherungsclips, diese werden für eine verbesserte Haltekraft der Sidings ab einer Baubreite von 300 mm benötigt. Die nun



STARK WIE EIN STIER

DACH • FASSADE • SOLAR

zusätzlichen Positionierlaschen erleichtern eine mittige Ausrichtung der Spezialschraube im Befestigungslangloch. Überarbeitet wurden die Montagehilfen für Sidings in den Materialstärken 1,0 mm/1,2 mm/1,5 mm. Die Montagehilfen lassen sich wie gewohnt durch die unterschiedlichen Knopffarben und die Materialstärkenkennzeichnung unterscheiden.

Farberweiterung PREFALZ und PREFALZ Tafelblech

Im Bereich PREFALZ wird die Farbe 45 P.10 Bronze in Glatt und Stucco ergänzt, dies gilt natürlich auch für das PREFALZ Tafelblech.

Farberweiterung PREFABOND mit FR-Kern

Beim Sortiment der PREFABOND Aluminium Verbundplatten mit FR-Kern werden die Farben 47 Patinagrau und 17 P.10 Reinweiß ergänzt. Auch das benötigte Zubehör wie Nieten und Schrauben, F- und U-Profile, Fugenhinterlegung und Ergänzungsband wird um die angeführten Farben erweitert.

Solarhalter Sunny Spezial

Aufgrund der großen Nachfrage werden ergänzend zu P.10 Anthrazit künftig auch folgende Farben als Standardlagerartikel geführt: 01 P.10 Braun, 03 P.10 Schwarz, 05 P.10 Oxydrot, 07 P.10 Hellgrau, 11 P.10 Nussbraun, 19 P.10 Dunkelgrau, 43 P.10 Steingrau.

PREFA Messeauftritte 2024 – immer einen Besuch wert!

PREFA ist auf zahlreichen Messen in ganz Österreich vertreten. Hier gibt es die Möglichkeit, die neue PREFA Solardachplatte live zu erleben und selbstverständlich auch alle wichtigen Infos zum PREFA Komplettssystem in Erfahrung zu bringen. Weitere Infos: www.prefa.at/termine/messen

Baummesse Oberwart: 25.–28.01.2024	Hausbau & Energie Messe Innsbruck: 26.–28.01.2024	Energiesparmesse Wels: 06.–10.03.2024
MeineKlimaZukunft Wien 26.–28.01.2024	Bauen & Wohnen Salzburg: 08.–11.02.2024	
	Häuslbauermesse Klagenfurt 23.–25.02.2024	
	COM:BAU Dornbirn: 01.–03.03.2024	

Unter diesem Link stehen Bilder zum Download bereit:

<https://brx522.saas.contentserv.com/admin/share/7b4bc9e6>

Fotocredit: PREFA / Croce & Wir



STARK WIE EIN STIER

DACH • FASSADE • SOLAR

PREFA im Überblick: Die PREFA Aluminiumprodukte GmbH ist europaweit seit über 75 Jahren mit der Entwicklung, Produktion und Vermarktung von Dach-, Solar- und Fassadensystemen aus Aluminium erfolgreich. Insgesamt beschäftigt die PREFA Gruppe rund 700 MitarbeiterInnen. Die Produktion der über 5.000 hochwertigen Produkte erfolgt ausschließlich in Österreich und Deutschland. PREFA ist Teil der Unternehmensgruppe des Industriellen Dr. Cornelius Grupp, die weltweit über 8.000 MitarbeiterInnen in über 40 Produktionsstandorten beschäftigt.

Die nachhaltige Verantwortung von PREFA – unser starker Einsatz für eine intakte Umwelt

Umweltschutz und Nachhaltigkeit sind für PREFA mehr als nur Begriffe, die Verantwortung wird sehr ernst genommen. Von der Rohstoffbeschaffung über die Produktion bis hin zur Entsorgung der Produktionsabfälle unterliegen alle Schritte der Kreislaufwirtschaft einer sorgfältigen Auswahl und Umsetzung sowie strengen Kontrollen. Da Aluminium fast ohne Qualitätseinbußen beliebig oft recycelbar ist, werden bei PREFA die Produkte aus bis zu 87 Prozent recyceltem Aluminium hergestellt. Der eingesetzte Strom am Produktionsstandort Marktl stammt zu 100 Prozent aus erneuerbarer Energie, also aus Sonnenkraft, Windkraft, Wasserkraft und Biomasse. Selbst die Abfallbilanz kann sich sehen lassen – 99 Prozent der Aluminium-Produktionsabfälle gehen zurück an den Start. So sind bei PREFA nicht nur die Dächer und Fassaden für Generationen gemacht, sondern auch der Einsatz für eine nachhaltige Zukunft. Alle Details und die vollständige Nachhaltigkeitsbroschüre sind unter www.prefa.at/nachhaltigkeit zu finden.

Presseinformationen international:

Mag. (FH) Jürgen Jungmair, MSc.
Leitung Marketing International
PREFA Aluminiumprodukte GmbH
Werkstraße 1, A-3182 Marktl/Lilienfeld
T: +43 2762 502-801
M: +43 664 9654670
E: juergen.jungmair@prefa.com
<https://www.prefa.com>

Presseinformationen Deutschland:

Alexandra Bendel-Döll
Leitung Marketing
PREFA GmbH Alu-Dächer und -Fassaden
Aluminiumstraße 2, D-98634 Wasungen
T: +49 36941 785-10
E: alexandra.bendel-doell@prefa.com
<https://www.prefa.de/>