



# DACH & FASSADE STARK WIE EIN STIER!

---

DIE ALUMINIUM-KOMPLETTSYSTEME VON PREFA



Produkt: Dachraute 44x44, Prefalz  
 Farbe: Naturblau  
 Ort: Oberreute (Deutschland)  
 Architektur: Yonder - Architektur und Design  
 Verarbeitung: Spenglerei Proba



## EIN STARKES MATERIAL VON UND FÜR STARKE PERSÖNLICHKEITEN

Mit Innovationsgeist und Handschlagqualität bietet PREFA seit über 75 Jahren Dach-, Dachentwässerungs-, Fassadensysteme und mehr. Als starker Begleiter unterstützen wir seit jeher private Bauherren, Architekten und Planer sowie Spengler und Dachdecker bei ihren Bauvorhaben. Wir sind stolz auf die vielen einzigartigen Neubau- und Sanierungsprojekte, die jedes Jahr mit PREFA Aluminiumprodukten umgesetzt werden – nicht nur stark im Design, sondern auch stark bei extremen Bedingungen.

Ihre PREFA Geschäftsführung



### MIT QR-CODES MEHR ENTDECKEN

Mithilfe der QR-Codes in diesem Folder erhalten Sie noch mehr Informationen, Videos und Stories. Einfach einmalig den QR-Reader auf Ihr Handy laden, Code scannen und mehr entdecken!

#### TITELBILD

Produkt: PREFA Solardachplatte, Dachplatte R.16 (Symbolfoto)  
 Farbe: P.10 Schwarz  
 Ort: Kirchbach (Österreich)

#### IMPRESSUM

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.  
 Fotos: PREFA | Croce & Wir | Marion Lafogler | Werner Jäger  
 Farbabweichungen druckbedingt. 01.2023 | MF

## INHALTSVERZEICHNIS

<b>INFORMATIONEN</b>	2	<b>DACHENTWÄSSERUNG</b>	54
Vorwort	2	Dachrinnen und Ablaufrohre	56
Inhaltsverzeichnis	3	Kastenrinne und Quadratrohr	58
Unsere Standorte	4	<b>FASSADENSYSTEME</b>	62
Unsere Auszeichnungen und Gütesiegel	5	<b>PRODUKTÜBERSICHT</b>	63
Aluminium – Unser Werkstoff	6	Wandschindel	66
P.10 Oberfläche	7	Wandraute 44 x 44   29 x 29	68
PREFA Garantieverprechen	8	Wandraute 20 x 20	69
Services	9	Fassadenpaneel FX.12	70
10 gute Gründe	10	PREFALZ und FALZONAL®	72
Das PREFA Komplettsystem	12	Siding   Siding perforiert	76
Nachhaltigkeit	14	Siding.X	78
		PREFABOND Aluminium Verbundplatte	80
<b>DACHSYSTEME</b>	16	Strangpressprofile	82
<b>PRODUKTÜBERSICHT</b>	17	<b>HOCHWASSERSCHUTZ</b>	84
Dachplatte	20	<b>SANIERUNG</b>	88
Dachplatte R.16	22	<b>THEMENÜBERSICHT</b>	89
Dachschindel DS.19	24	<b>EXTREME BEDINGUNGEN</b>	100
Dachschindel	26	<b>THEMENÜBERSICHT</b>	101
Dachraute 44 x 44	28	Extreme Wetterbedingungen	102
Dachraute 29 x 29	30	Rundum geschützt	103
Dachpaneel FX.12	32	Schneeschutz	104
PREFALZ und FALZONAL®	34	Sturmsicher	105
		<b>TECHNIK</b>	106
<b>ORIGINALZUBEHÖR</b>	38	Vorgehängte hinterlüftete Fassade	106
<b>PRODUKTÜBERSICHT</b>	39	Dachaufbau	107
Zubehör	40	Dachformen	108
Schneeschutz	41	Dachneigung	109
Dachsicherheit	42	Farbsortiment	110
Blitzschutz	43	Produktsortiment	112
<b>SOLARSYSTEME</b>	44		
PREFA Solarsysteme	46		
Solardachplatte	48		
Solarmontagesystem	52		

# UNSER GRÖSSTER ERFOLG SIND UNSERE ZUFRIEDENEN KUNDEN

## LÄNDER MIT PRODUKTIONSSTÄTTEN

- ÖSTERREICH 3182 Marktl  
3100 St. Pölten
- DEUTSCHLAND 98634 Wasungen

## VERTRIEBSNIEDERLASSUNGEN

- SCHWEIZ 8800 Thalwil
- ITALIEN 39100 Bozen
- FRANKREICH 73190 Challes-les-Eaux
- VEREINIGTES KÖNIGREICH London SW1H 9HP
- SCHWEDEN 218 45 Vintrie
- POLEN 02-295 Warschau
- TSCHECHIEN 193 00 Prag
- SLOWAKEI 949 01 Nitra
- UNGARN 2040 Budaörs

## EXPORTLÄNDER

- Irland
- Belgien
- Luxemburg
- Niederlande
- Litauen
- Luxemburg
- Dänemark
- Norwegen
- Slowenien
- Kroatien

## SCHULUNGSSTANDORTE



# UNSERE AUSZEICHNUNGEN UND GÜTESIEGEL STÄRKEN DAS VERTRAUEN, DAS RICHTIGE ZU TUN

Seit Jahrzehnten sind wir tagtäglich bestrebt, nicht nur unseren Kunden, sondern auch unseren Mitarbeitern und Partnern höchste Qualität zu bieten. Wir sind stolz darauf, ein Musterbetrieb mit Herz und Verstand zu sein. Darum sind wir auch stolz auf zahlreiche Auszeichnungen und Gütesiegel, die genau dies von unabhängigen Experten bestätigen. Hier eine Auswahl an Gütezeichen, Zertifikaten und Prüfbescheinigungen, die PREFA im Laufe der Jahre erhalten hat:

- Austria Gütezeichen der Österreichischen Musterbetriebe von der ÖQA (Österreichische Arbeitsgemeinschaft zur Förderung der Qualität)
- Quality Austria ISO-systemzertifiziert
- Staatlich ausgezeichnete Lehrbetrieb
- Auszeichnung als Top-Lehrbetrieb von der Wirtschaftskammer Niederösterreich
- Zertifikat für das Energie- und Qualitätsmanagementsystem von Quality Austria und IQNet, The International Certification Network
- Teilnehmer beim European Aluminium Award 2016, Industrial Design & Engineering
- Gütezeichen Sicherheit im Hochwasserschutz vom Europaverband für Hochwasserschutz e.V.
- Und viele weitere mehr ...

## ZAHLEN UND FAKTEN

- 3** Produktionsstätten
- 5.000** Produkte
- 19** Länder
- 700** Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
- 22** Schulungszentren
- 3.200** Schulungsteilnehmer und Schulungsteilnehmerinnen international



## EIN MATERIAL, DAS IN JEDER DISZIPLIN STÄRKE BEWEIST

Aluminium wird heute in nahezu jedem Bereich der Architektur verwendet: von Dächern und Fassaden über tragende Konstruktionen, Fenster und Türen bis hin zur Wohnraumgestaltung. In der Baubranche werden jährlich über 500.000 Tonnen Aluminium verarbeitet. Durch seine robusten, widerstandsfähigen und äußerst langlebigen Materialeigenschaften erfüllt Aluminium alle im Bauwesen erforderlichen Ansprüche an Funktion und Qualität. Es ist leicht und stabil zugleich, rostfrei und kann ohne Qualitätseinbußen dem Kreislauf zurückgeführt werden.

Der entscheidende Vorteil ist aber seine faszinierende Formbarkeit. Das Material kann selbst bei niedrigen Temperaturen gut verarbeitet werden.

### DIE GEWINNUNG VON PRIMÄR- UND SEKUNDÄRALUMINIUM

Als Primäraluminium wird Aluminium bezeichnet, welches erstmalig aus Aluminiumoxid erzeugt wird. Aluminiumoxid wird wiederum aus Bauxit (Tonerde) gewonnen. Primäraluminium ist Reinaluminium und Ausgangsmaterial für Aluminiumlegierungen.

Sekundäraluminium dagegen ist recyceltes Aluminium, das aus dem Schrottkreislauf wiedergewonnen wird. Aluminium ist ohne Qualitätsverluste wiederverwertbar und kann immer wieder im Kreislauf geführt werden – Aluminium wird also nicht „verbraucht“, sondern „genutzt“. Für die Herstellung von Sekundäraluminium wird im Vergleich zur Primäraluminiumherstellung nur ein Bruchteil der Energie benötigt. Heute wird das im Baubereich eingesetzte Aluminium zu großen Teilen recycelt und wiederverwertet. Auch PREFA verwendet für die Herstellung seiner Aluminiumprodukte größtenteils Sekundäraluminium.

[WWW.PREFA.COM/FRAGEN-ANTWORTEN](http://WWW.PREFA.COM/FRAGEN-ANTWORTEN)

## DIESER WERKSTOFF GLÄNZT MIT EFFIZIENZ UND ÄSTHETIK

Experte Jörg H. Schäfer, Leiter Recycling und Nachhaltigkeit beim Aluminium Deutschland e.V., weiß um die guten Eigenschaften von Aluminium. Seiner Meinung nach ist das Material in Sachen Funktionalität, Werterhalt, bauliche Ästhetik und Ressourceneffizienz außer Konkurrenz.



*Gerade aufgrund seiner Ästhetik ist es im Designbereich so beliebt.*

Jörg H. Schäfer, Leiter Recycling und Nachhaltigkeit beim Aluminium Deutschland e.V.



„Es geht um die Wertigkeit, die Aluminium der Architektur einbringt“, erläutert Experte Jörg H. Schäfer.

„Das vorteilhafte Festigkeits-Masse-Verhältnis erlaubt leichte und filigrane Konstruktionen, die große gestalterische Freiräume lassen und gleichzeitig äußerst robust sind. Aluminium ist mit einem spezifischen Gewicht von 2,7 Gramm je cm<sup>3</sup> im Vergleich zu Kupfer, Eisen und Zink das leichteste Metall für Gebäude.“

## P.10 FARBBESTÄNDIGE OBERFLÄCHE

### UV-, FARB- UND WITTERUNGSBESTÄNDIG

Mit P.10 hat PREFA eine farbbeständige Oberfläche entwickelt, die auch höchsten Qualitätsanforderungen entspricht. Das Material widersteht äußeren Einflüssen und Belastungen, und ist UV-, farb- und witterungsbeständig. Gleichzeitig ist Aluminium ein unglaublich leichter und stabiler Werkstoff, der sehr viele Möglichkeiten bei der Planung und Ausführung bietet.



P.10 COIL-COATING-BESCHICHTUNG


PRIMER

VORBEHANDLUNG

GRUNDMATERIAL (ALUMINIUM)

VORBEHANDLUNG

RÜCKSEITENSCHUTZLACK



## FD.TEC FREQUENZDÄMPFERTECHNOLOGIE

### NIMMT DEM SCHALL DEN SCHWUNG

Mit der einzigartigen Frequenzdämpfertechnologie FD.TEC reduziert PREFA die unerwünschten Frequenzbereiche auf ein Minimum und verhindert gewisse Schallemissionen weitgehend. Die auf der Rückseite aller kleinformigen PREFA Dachelemente angebrachten FD.TEC Frequenzdämpfstreifen verändern jene Frequenzen, die durch Starkregen entstehen können.



FD.TEC FREQUENZDÄMPFSTREIFEN

DACHPLATTE R.16



## PREFA GARANTIEVERSPRECHEN

Höchste Qualität, produziert in Österreich und Deutschland

Die Wetteraussichten für 40 Jahre: ca. 75.000 Sonnenstunden und 35.000 Liter Regenwasser pro Quadratmeter. Donnerwetter – die Entscheidung für PREFA ist genau die richtige. Denn nur PREFA gibt bis zu 40 Jahre Farb- und Materialgarantie auf Dächer und Fassaden. Somit sind diese gegen **Bruch**, **Korrosion (Rost)**, **Frostschäden**, **Absplittern** und **Blasenbildung** bestens versichert.

### WARUM PREFA DIESES STARKE GARANTIEVERSPRECHEN GEBEN KANN

Weil PREFA Aluminiumdächer und -fassaden absolute Hightech-Produkte sind, die **ausschließlich in Österreich und Deutschland produziert** werden. Darüber hinaus muss jedes PREFA Produkt von professionellen Fachbetrieben verlegt bzw. montiert werden.

### 40 JAHRE – DAS GIBT PREFA SOGAR SCHRIFTLICH

Die Garantie tritt ausschließlich mit erfolgreich ausgestellttem Garantiezertifikat in Kraft, dieses kann auf der PREFA Website kostenlos angefordert werden. Dabei zählen die im Garantiezertifikat genannten Bedingungen und der angeführte Lieferzeitpunkt. Weitere Informationen zur Material- und Farbgarantie finden Sie unter [WWW.PREFA.COM/GARANTIE](http://WWW.PREFA.COM/GARANTIE).



*Das Wichtigste bei einem PREFA Projekt ist, dass man einen bewährten Meisterbetrieb mit geschulten Mitarbeitern beauftragt.*

Gerald Hoppel, Inhaber Hoppel Dach- und Fassadensysteme Ges.m.b.H.



\* Bei der Farbgarantie handelt es sich um eine Garantie der P.10 Lackoberfläche gegen Absplittern und Blasenbildung unter den im Garantiezertifikat genannten Bedingungen.

## KONFIGURATOR FÜR DACH UND FASSADE

Gestalten Sie Ihr (Traum)Haus mit dem PREFA Online-Konfigurator.

Hier können Sie die PREFA Produkte in vielen Farben an Beispielhäusern darstellen. Das praktische Online-Tool liefert mit wenigen Klicks Inspiration für das künftige Einfamilienhaus im PREFA Look – über 9.000 Gestaltungsmöglichkeiten mit PREFA Dach-, Fassaden- und Zubehörelementen.

[WWW.PREFA.COM/KONFIGURATOR](http://WWW.PREFA.COM/KONFIGURATOR)



## SERVICES

Was auch immer Sie vorhaben, wir sind für Sie da!

### PREFA, DER STARKE BEGLEITER

PREFA ist seit jeher Ihr starker Begleiter bei Sanierungs- und Neubauprojekten. Wir bieten wertvolle Unterstützung in allen Phasen der Umsetzung.

### KUNDENSERVICE FÜR SIE ERREICHBAR

Jedes Projekt ist individuell, jeder Bauherr oder jede Bauherrin möchte die beste Lösung für sich. Egal, welche Fragen Sie zu Ihrem Projekt und zu unseren Produkten haben, wir sind telefonisch oder per E-Mail gerne für Sie da!

Und falls es weitere Expertise braucht, vermitteln wir Sie auch gerne an die entsprechenden Spezialisten weiter. Unsere detaillierten Kontaktdaten finden Sie auf unserer Website unter [WWW.PREFA.COM/KONTAKT](http://WWW.PREFA.COM/KONTAKT).

## UNSER FOTOSERVICE – IHR HAUS IM PREFA LOOK

Sie möchten einen Eindruck bekommen, wie Ihr Haus mit einem PREFA Dach oder einer PREFA Fassade aussieht? Unter [WWW.PREFA.COM/FOTOSERVICE](http://WWW.PREFA.COM/FOTOSERVICE) erstellen wir Ihnen kostenlos eine Fotomontage und senden sie Ihnen zu.

1. SCHRITT Laden Sie bis zu zwei Fotos Ihres Hauses hoch.
2. SCHRITT Wählen Sie das gewünschte PREFA Produkt aus.
3. SCHRITT Wählen Sie Ihre Wunschfarbe (bis zu drei Standardfarben).
4. SCHRITT Kontaktdaten bekannt geben, absenden – und schon geht Ihre Anfrage in Bearbeitung!



## IHR ONLINE HANDWERKER-ANGEBOT IN NUR WENIGEN SCHRITTEN

Ihr persönliches Dach- und Fassadenangebot können Sie ganz einfach und in wenigen Schritten online einholen. Dieser Service ist aktuell in Deutschland, Österreich und Tschechien verfügbar und unter dem Link [WWW.PREFA.COM/ANGEBOT-ANFORDERN](http://WWW.PREFA.COM/ANGEBOT-ANFORDERN) zu finden.

1. SCHRITT Einfach Fragebogen ausfüllen und Projektdetails angeben.
2. SCHRITT Der PREFA Kundenservice meldet sich zeitnahe und vervollständigt Ihre Anfrage.
3. SCHRITT Sie erhalten daraufhin bis zu drei individuelle Angebote von regionalen Meisterbetrieben.
4. SCHRITT Nun können Sie die Angebote vergleichen, den Meisterbetrieb selbst kontaktieren und direkt beauftragen.
5. SCHRITT Freuen Sie sich nach Fertigstellung über Ihr hochwertiges Dach oder Ihre Fassade und fordern Sie kostenlos Ihr Garantiezertifikat unter [WWW.PREFA.COM/GARANTIE](http://WWW.PREFA.COM/GARANTIE) an.

## STURMSICHER

**1** Jedes einzelne Dach- und Fassadenprodukt ist sturmsicher fixiert.

Mit der einzigartigen, verdeckten Befestigung und Verlegung im Verbund halten Ihr PREFA Aluminiumdach und Ihre PREFA Fassade sogar hohen Windgeschwindigkeiten stand. Je nach Windbelastung kann die Befestigungszahl noch erhöht und die Art der Befestigung (genagelt oder geschraubt) entsprechend angepasst werden.

## LEICHT

**3** Ein Leichtgewicht mit hoher Qualität

Ein PREFA Dach bringt mit ca. 2,6 kg/m<sup>2</sup> nur einen Bruchteil des Gewichts eines herkömmlichen Daches (ca. 35–55 kg/m<sup>2</sup>) auf die Waage. Das Gewicht auf dem Dachstuhl eines üblichen Einfamilienhauses reduziert sich daher um bis zu zehn Tonnen! Die Leichtigkeit von Aluminium hat auch positiven Einfluss auf den Transport und die Bauzeiten.

## SCHÖN

**5** Ein individuelles Design für Ihr Objekt

Mit PREFA haben Sie unendliche Gestaltungsmöglichkeiten. Wählen Sie aus einer Vielzahl an Formen, Formaten, Farben, Verlegemustern sowie Oberflächen. Im Komplettsystem lässt sich jedes Produkt inklusive Zubehör farblich perfekt aufeinander abstimmen. Auf Wunsch sind in entsprechender Menge sogar Sonderfarben möglich.

## ROSTFREI

**2** PREFA Dächer und Fassaden sind absolut wetterbeständig und garantiert rostfrei.

Denn Aluminium bildet eine Schutzhaut, die sich bei Verletzungen immer wieder von selbst schließt. Zusätzlich wird das Material bei den meisten PREFA Dächern und Fassaden mit einer hochwertigen Coil-Coating-Einbrennlackierung versehen.

## BRUCHFEST

**4** PREFA Aluminiumdächer und -fassaden halten Witterungen stand.

Selbst hohe Schneelasten, extreme Temperaturschwankungen und Wetterbedingungen stellen für PREFA Aluminiumdächer und -fassaden absolut kein Problem dar. Grund dafür sind die besonders guten Eigenschaften und die Widerstandsfähigkeit des Materials Aluminium.

## FARBBESTÄNDIG

**6** Mit PREFA bleibt Ihre Wunschfarbe wie sie ist.

Durch eine besondere Lackschicht sind PREFA Produktoberflächen höchst temperatur- und witterungsbeständig. Grund dafür ist das Coil-Coating-Verfahren mit bis zu 20 Bearbeitungsstufen.

## OPTIMAL FÜR SANIERUNGEN

**7** Das leichte Material erspart die teure Unterkonstruktion.

Oft muss bei der Dachsanierung der alte Dachstuhl aus Gründen der Statik auf die tonnenschwere Last moderner Dachziegel vorbereitet werden. Mit PREFA können Sie sich das sparen: Mit dem um ein Vielfaches leichteren Aluminiumdach sind zusätzliche Verstärkungen meist nicht notwendig.

## UMWELTFREUNDLICH

**9** Aluminium ist zu 100 % recycelbar.

Aluminium lässt sich ohne Qualitätseinbußen beliebig oft recyceln. Und das Beste daran: Die Herstellung von Sekundäraluminium benötigt 95 % weniger Energie als die Gewinnung von Primäraluminium. Zudem sorgen das geringe Gewicht (weniger Transport- und Bauzeiten) und die Langlebigkeit (kein Brechen, Rosten oder Auffrieren) für Nachhaltigkeit.

## KOMPLETTSYSTEM

**8** Dach, Fassade und vieles mehr perfekt aufeinander abgestimmt

PREFA ist nicht nur der Spezialist für starke Dächer, sondern produziert auch hochwertige Produkte für Fassaden, Dachentwässerung, Hochwasserschutz sowie Unterkonstruktionen für Photovoltaikanlagen – getestete und abgestimmte Systemkomponenten für die äußere Gebäudehülle, die nur von geschulten Fachbetrieben verlegt werden.

## 40 JAHRE GARANTIE

**10** 40 Jahre Garantie auf Farbe und Material

PREFA gewährt 40 Jahre Farb- und Materialgarantie\* auf Dächer und Fassaden. Somit sind Sie gegen Bruch, Korrosion (Rost), Frostschäden, Absplittern und Blasenbildung bestens versichert.

# 10 GUTE GRÜNDE


Das wirklich Starke zeigt keine Schwächen.  
Garantiert PREFA.

Objekt: Seethalerhütte Dachstein  
Produkt: Dachpaneel FX.12, Fassadenpaneel FX.12  
Farbe: P.10 Steingrau  
Ort: Dachstein (Österreich)  
Architektur: Dreiplus Architekten  
Verarbeitung: Grossi Dach

\* Informationen zur Material- und Farbgarantie finden Sie unter [www.prefa.com/Garantie](http://www.prefa.com/Garantie).

# DAS PREFA KOMPLETTSYSTEM

Das Starke ist mehr als die Summe seiner Teile.



- |  |                                       |                                  |
|--|---------------------------------------|----------------------------------|
| 1. Jet-Lüfter  | 7. Ortgangstreifen                    | 13. Quadratrohrkessel und -bogen |
| 2. Dachplatte R.16   | 8. Kamineinfassung und -bekleidung    | 14. Quadratrohr (Ablaufrohr)     |
| 3. Einfassungsplatte und Entlüftungsrohr   | 9. Sicherheitsdachhaken auf Fußteilen | 15. Sidings                      |
| 4. Solardachplatte  | 10. Dachflächenfenstereinfassung      | 16. Hochwasserschutzsystem       |
| 5. Schneerechensystem mit Einlegeprofilen  | 11. Unterlagsplatte                   |                                  |
| 6. PREFALZ   | 12. Kastenrinne (Hängerinne)          |                                  |

Die angeführten Produkte stellen einen exemplarischen Auszug des umfangreichen PREFA Produktsortimentes anhand des abgebildeten Objektes dar

## TECHNISCH PERFEKT AUF EINANDER ABGESTIMMT

Alle Produkte und sämtliches Montagezubehör sowie Zusatzartikel sind perfekt aufeinander abgestimmt und werden zusammen geliefert. Zum Beispiel ist bei sämtlichen Zubehörprodukten das erforderliche Montagezubehör enthalten.

So ist gewährleistet, dass alle Teile optimal zusammenpassen und das Ergebnis in Optik und Qualität höchsten Ansprüchen gerecht wird. Um eine einwandfreie Montage zu gewährleisten, dürfen PREFA Dächer und Fassaden ausschließlich von geschulten Profis montiert werden. Das gibt Bauherren und Planern maximale Sicherheit.



### DACHSYSTEME

Gauben, Luken und Rundungen – ob Neubau oder Sanierung, ein Dach aus Aluminium passt sich nahezu jeder Dachform an. Die unterschiedlichen PREFA Produkte sorgen für eine technisch perfekte, nahezu wartungsfreie Dacheindeckung.

>> SEITE 16



### ORIGINALZUBEHÖR

Die einzelnen Komponenten des PREFA Zubehörs spielen perfekt zusammen und garantieren höchste Passgenauigkeit. Sie werden aus einer Hand gefertigt und zusammen mit allen für die Montage erforderlichen Teilen geliefert. Das sorgt für Sicherheit und die angestrebte Langlebigkeit eines PREFA Komplettsystems.

>> SEITE 38



### SOLARSYSTEME

Sonnenenergie nützen in verschiedenen Ausführungen: Die neuen PREFA Solardachplatten mit integrierter Photovoltaikanlage – die Innovation für das Dach der Zukunft. Oder die PREFA Unterkonstruktion für herkömmliche Photovoltaikanlagen

>> SEITE 44



### DACHENTWÄSSERUNG

Die seit Jahrzehnten bewährten Entwässerungssysteme überzeugen durch raffinierte technische Detaillösungen. Sie sind in vielen Standardfarben sowie auf Wunsch in individuellen Farbnuancen erhältlich.

>> SEITE 54



### FASSADENSYSTEME

Aluminiumfassaden sind langlebig, rosten nicht und können bei Verschmutzung leicht gereinigt werden. Die unterschiedlichen Systeme bieten flexible Gestaltungsmöglichkeiten und für jedes Haus die passende Lösung.

>> SEITE 62



### HOCHWASSERSCHUTZ

PREFA hat in Zusammenarbeit mit der Schwesterfirma Neuman Aluminium Strangpresswerk ein mobiles Hochwasserschutzsystem aus Aluminium entwickelt. Damit lassen sich Gebäude und Grundstück flexibel und effizient vor schädigendem Hochwasser schützen.

>> SEITE 84

# UNSER STARKER EINSATZ FÜR EINE INTAKTE UMWELT



UMWELTSCHUTZ UND NACHHALTIGKEIT SIND FÜR PREFA MEHR ALS NUR BEGRIFFE. WIR NEHMEN UNSERE VERANTWORTUNG ERNST.

Von der Rohstoffbeschaffung über die Produktion bis hin zur Entsorgung unterliegen alle Schritte der Kreislaufwirtschaft einer sorgfältigen Auswahl und Umsetzung sowie strengen Kontrollen. Bei PREFA setzen wir hohe Standards, um die vielfältigen Anforderungen hinsichtlich eines umweltfreundlichen und nachhaltigen Betriebes zu erfüllen. Von zahlreichen Maßnahmen möchten wir hier vier wesentliche anführen:



## ALUMINIUM RECYCLINGANTEIL 87 %


**Wieso nur einmal nützen, wenn es immer wieder verwertet werden kann?**

Wussten Sie, dass die Dach-Kleinformaten von PREFA einen Recyclinganteil von bemerkenswerten 86,6 % aufweisen? Bei allen Produkten zusammen, also inklusive PREFABOND und PREFALZ, entspricht der Anteil von recyceltem Aluminium 77 %.

## EINGESETZTER STROM AUS 100 % ERNEUERBARER ENERGIE

**PREFA nützt ausschließlich Strom aus umweltfreundlichen Quellen.**

Seit 2020 kommt der eingesetzte Strom bei der Produktion zu 100 % aus erneuerbarer Energie, also aus Wasser-, Wind und Sonnenkraft sowie Biomasse. Und das werden wir auch so beibehalten.



## TREIBHAUSGAS-EMISSIONEN BEI 3,36 kg CO<sub>2</sub>ÄQ/KG

**Weil eine unversehrte Atmosphäre das Wichtigste ist.**


Auch bei den Treibhausgas-Emissionen mit einem Wert von 3,36 kg CO<sub>2</sub>Äq/kg erzielt PREFA bei den Dachelementen im Vergleich zu Alternativprodukten beste Ergebnisse. Um die Emissionen bei der Herstellung eines PREFA Daches mit durchschnittlich 400 kg – in den 40 Jahren der Garantie – zu kompensieren, müssten lediglich 3,76 Bäume gepflanzt werden.

Und das Beste: Ein Aluminiumdach behält seinen Wert. Wenn es nach Gebrauch recycelt wird, kommt der Emissionswert sogar nur auf 0,76 kg CO<sub>2</sub>Äq/kg. Also weniger als ein halber Baum.

## ABFALLBILANZ: 89 % GEHEN ZURÜCK AN DEN START

**Sogar unser Müll ist wertvoll, darum wird er im Nu wiederverwendet.**

PREFA darf über eine sehr gute Abfallbilanz berichten: 51 % gehen ins Recycling, 38 % in die stoffliche Verwertung, 5 % werden thermisch genutzt und 6 % werden über eine Abfallbehandlungsanlage entsorgt. Somit fließen beachtliche 89 % der entsorgten Materialien in die Kreislaufwirtschaft zurück.



Wie Sie sehen, sind bei PREFA nicht nur die Dächer und Fassaden für Generationen gemacht, sondern auch unser Einsatz für eine nachhaltige Zukunft. Alle Details zu PREFA finden Sie unter: [WWW.PREFA.COM/NACHHALTIGKEIT](http://WWW.PREFA.COM/NACHHALTIGKEIT)

(Datengrundlage Geschäftsjahr 2020)



# DACHSYSTEME

Und ganz oben zeigt sich die ganze Stärke – mit Leichtigkeit.



Produkt: Dachraute 44 x 44, Hängehülle  
Farbe: P.10 Hellgrau  
Ort: Leonding (Österreich)  
Verarbeitung: DACH + WAND Kiesenhöfer u. Grillberger Ges.m.b.H.

## DACHPLATTE

 2,3 kg/m<sup>2</sup> – 4 Stk./m<sup>2</sup>

  $\geq 12^\circ$

SEITE 20



## DACHPLATTE R.16

 2,5 kg/m<sup>2</sup> – 3,4 Stk./m<sup>2</sup>

  $\geq 17^\circ$

SEITE 22



## DACHSCHINDEL DS.19

 2,75 kg/m<sup>2</sup> – 8 Stk./m<sup>2</sup>

  $\geq 17^\circ$

SEITE 24



## DACHSCHINDEL

 2,5 kg/m<sup>2</sup> – 10 Stk./m<sup>2</sup>

  $\geq 25^\circ$

SEITE 26




## DACHRAUTE 44 x 44

 2,6 kg/m<sup>2</sup> – 5,2 Stk./m<sup>2</sup>

  $\geq 12^\circ$

SEITE 28



## DACHRAUTE 29 x 29

 2,6 kg/m<sup>2</sup> – 12 Stk./m<sup>2</sup>

  $\geq 22^\circ$

SEITE 30



## DACHPANEEL FX.12

 2,4–2,5 kg/m<sup>2</sup>  
Paneel klein: ca. 3,4 Stk./m<sup>2</sup>  
Paneel groß: ca. 1,7 Stk./m<sup>2</sup>

  $\geq 17^\circ$

SEITE 32



## PREFALZ | FALZONAL®

 ca. 2,3 kg/m<sup>2</sup>


  $\geq 3^\circ$

SEITE 34





DACH



Produkt: Dachplatte  
Farbe: P.10 Hellgrau  
Ort: Buttikon (Schweiz)  
Verarbeitung: Büeler AG



Produkt: Dachplatte  
Farbe: P.10 Hellgrau  
Ort: St. Valentin (Österreich)  
Verarbeitung: Rössler Wilhelmsburg

## DACHPLATTE



### Der Klassiker für moderne und traditionelle Baukultur

Die Dachplatte ist der beliebte und bewährte Klassiker für traditionelle wie auch moderne Bauprojekte. Mit nur 2,3 kg/m<sup>2</sup> ist die kleinformatige Aluminiumplatte leicht und trotzdem äußerst widerstandsfähig. Sie eignet sich ideal zur Eindeckung von intakten älteren Dachstühlen: vier Dachplatten reichen, um einen Quadratmeter Dachfläche einzudecken. Die Verlegung ist auch bei flachen Neigungen ab 12° möglich.



Sonderfarbe

### WERTVOLLE LANGJÄHRIGE ERFAHRUNG IM ALPINEN BEREICH

Dank des patentierten Falz- und Befestigungssystems der Dachplatte widerstehen die Dächer hohen Windgeschwindigkeiten. Der intensive Einsatz, gerade auch im alpinen Bereich, liefert seit jeher wertvolle Erfahrung. PREFA gibt auch bei extremen Bedingungen 40 Jahre Garantie\* auf das Material Aluminium.

\* Informationen zur Material- und Farbgarantie finden Sie unter [www.prefa.com/Garantie](http://www.prefa.com/Garantie).

### ELEGANTE OPTIK, EXTREM WITTERUNGSBESTÄNDIG

Die Dachplatte ist in zehn Standardfarben und mit umfangreichem Zubehör verfügbar. Die Oberfläche P.10 erscheint optisch matt und ist UV-, farb- und witterungsbeständig, der Wartungsaufwand ist wie immer äußerst gering.



### TECHNISCHE DATEN – DACHPLATTE

- **Material**  
beschichtetes Aluminium, 0,7 mm stark, Coil-Coating-Beschichtung
  - **Standardoberfläche**  
stucco
  - **Abmessungen**  
600 × 420 mm in verlegter Fläche (4 Stk./m<sup>2</sup>)
  - **Gewicht**  
ca. 2,3 kg/m<sup>2</sup>
  - **Mindestdachneigung**  
12° (ca. 21 %): bei einer Sparrenlänge bis 7 m  
14° (ca. 25 %): bei einer Sparrenlänge von 7 bis 12 m  
16° (ca. 29 %): bei einer Sparrenlänge von über 12 m
  - **Unterkonstruktion und Trennlage\***  
Auf Vollschalung (mind. 24 mm) oder Lattung (30 × 50 mm); ab einer Schneeregellast von 3,25 kN/m<sup>2</sup> oder in den Geländekategorien 0, I oder II ist eine Verlegung auf Vollschalung mit Bitumentrennlage erforderlich.
  - **Basisbefestigung**  
indirekt, 2 PREFA Patenthafte und PREFA Rillennägel pro Dachplatte (d. h. 8 PREFA Patenthafte und Rillennägel pro m<sup>2</sup>)
- \* Länderspezifische Normen und Fachregeln beachten.



Produkt: Dachplatte R.16  
Farbe: P.10 Hellgrau  
Ort: Alpago (Italien)  
Architektur: Ing. Ivo Fagherazzi  
Verarbeitung: Polito Ilario



Produkt: Dachplatte R.16, Hängerinne, Ablaufrohr  
Farbe: P.10 Anthrazit  
Ort: Newel - Belflich (Deutschland)  
Verarbeitung: Haubrich

## DACHPLATTE R.16



### Schlicht, geradlinig, großformatig

Ein reduziertes und elegantes Dachdesign sowie größtmögliche Gestaltungsmöglichkeiten für Architekten und Planer, dafür sorgt die Dachplatte R.16. Sie sieht nicht nur gut aus, sondern ist auch schnell verlegt: durch das große Format mit 70 cm Elementlänge und 42 cm Elementbreite ist es nun möglich, das Dach mit nur 3,4 Dachplatten R.16 pro Quadratmeter zu decken und gleichzeitig schöne Effekte zu erzielen.

### DIREKT GENAGELT, OHNE ZUSÄTZLICHE HAFTE


Zum Einsatz kommt die Dachplatte R.16 ab einer Dachneigung von 17°. Mit einem Gewicht von gerade einmal 2,5 kg/m<sup>2</sup> ist sie ein wahres Leichtgewicht. Der Clou: die Befestigung der Platte erfolgt direkt an der integrierten Haftleiste; auch dies ermöglicht dem Verleger eine rasche Umsetzung.



**HINWEIS**  
Kombinierbar mit der neuen Solardachplatte.  
» SEITE 44

### IN ZEHN STANDARDFARBEN ERHÄLTlich

Die Dachplatte R.16 ist in den zehn Standardfarben in P.10 Qualität mit Stucco-Oberfläche erhältlich. Als Sonderbestellung ist auch die glatte Ausführung möglich. Die Oberfläche ist UV-, farb- und witterungsbeständig.



### TECHNISCHE DATEN – DACHPLATTE R.16



- Material  
beschichtetes Aluminium, 0,7 mm stark, Coil-Coating-Beschichtung
- Standardoberfläche  
stucco
- Abmessungen  
700 × 420 mm in verlegter Fläche (3,4 Stk./m<sup>2</sup>)
- Gewicht  
ca. 2,5 kg/m<sup>2</sup>
- Mindestdachneigung  
17° (ca. 31 %)
- Unterkonstruktion und Trennlage\*  
Auf Vollschalung (mind. 24 mm); von 17 bis 25° ist eine Bitumentrennlage erforderlich; ab einer Schneeregellast von 3,25 kN/m<sup>2</sup> oder in den Geländekategorien 0, I oder II ist eine Verlegung auf Vollschalung mit Bitumentrennlage erforderlich.
- Basisbefestigung  
direkt, 3 PREFA Rillennägeln pro Dachplatte R.16 (d. h. ca. 10 PREFA Rillennägeln pro m<sup>2</sup>)

\* Länderspezifische Normen und Fachregeln beachten.



Produkt: Dachschindel DS.19  
 Farbe: P.10 Braun  
 Ort: Wien (Österreich)  
 Verarbeitung: Larisch Dachdesign | Kanzler Dach



Produkt: Dachschindel DS.19  
 Farbe: P.10 Anthrazit  
 Ort: Waldstetten (Deutschland)  
 Verarbeitung: Zolynski Baufaschneerei GmbH

## DACHSCHINDEL DS.19



Groß im Format, leicht im Gewicht, praktisch beim Verlegen


Die Dachschindel DS.19 setzt in Sachen Format und Einsatzgebiet neue Maßstäbe: Sie ist bereits ab einer Dachneigung von 17° verlegbar und mit 480 × 262 mm größer als die klassische Dachschindel. Dieses Format erlaubt eine schnellere und effizientere Verlegung; es werden nur acht Stück DS.19 für einen Quadratmeter Dach benötigt. Mit 2,75 kg/m<sup>2</sup> ist die Dachschindel DS.19 auch sehr leicht. Das bewährte Falz-in-Falz-System sorgt für höchste Sturmsicherheit und Witterungsbeständigkeit.



Produkt: Dachschindel DS.19  
 Farbe: P.10 Dunkelgrau  
 Ort: Pöcking am Starnberger See (Deutschland)  
 Verarbeitung: Spenglerei & Dachdeckerei Peter Schönleitner  
 Objektbezogene Sonderlösung

### KLASSISCH TRADITIONELL ODER GANZ MODERN

Optisch eignen sich die Schindeln für klassisch traditionelle Dachstrukturen, können jedoch auch in der modernen Architektur spannende Kontraste erzeugen. Die Dachschindel DS.19 ist mit Stucco-Oberfläche in den zehn Standardfarben erhältlich. Auf Wunsch ist auch eine glatte Ausführung möglich.



### TECHNISCHE DATEN – DACHSCHINDEL DS.19



- Material  
beschichtetes Aluminium, 0,7 mm stark, Coil-Coating-Beschichtung
- Standardoberfläche  
stucco
- Abmessungen  
480 × 262 mm in verlegter Fläche (8 Stk./m<sup>2</sup>)
- Gewicht  
ca. 2,75 kg/m<sup>2</sup>
- Mindestdachneigung  
17° (ca. 31 %)
- Unterkonstruktion und Trennlage\*  
Auf Vollschalung (mind. 24 mm); von 17 bis 25° ist eine Bitumentrennlage erforderlich; ab einer Schneeregelast von 3,25 kN/m<sup>2</sup> oder in den Geländekategorien 0, I oder II ist eine Verlegung auf Vollschalung mit Bitumentrennlage erforderlich.
- Basisbefestigung  
indirekt, 1 PREFA Patenthaft und Rillennagel pro Dachschindel DS.19 (d. h. 8 PREFA Patenthaften und Rillennägeln pro m<sup>2</sup>)

\* Länderspezifische Normen und Fachregeln beachten.



Produkt: Dachschindel, Kastenrinne, Hängerinne  
 Farbe: P.10 Schwarz  
 Ort: Innsbruck (Österreich)  
 Architektur: Imgang Architekten ZT GmbH



Produkt: Dachschindel, Kastenrinne  
 Farbe: P.10 Nussbraun  
 Ort: Gemlitz (Österreich)  
 Architektur: Viereck Architekten ZT GmbH  
 Verarbeitung: A. Leopold GmbH

## DACHSCHINDEL



### Wie maßgeschneidert für jedes Projekt

Mit der Dachschindel verbindet sich die tausendfach bewährte Rhomboid-Form mit dem Hightech-Werkstoff Aluminium. Das macht sie zum idealen Produkt für klassisch traditionelle Dachgestaltung wie auch moderne Baudesigns.




P.10 Anthrazit

### FALZ-IN-FALZ-SYSTEM UND VERDECKTE BEFESTIGUNG

Die kleinformatige, besonders leichte Dachschindel zeigt ihre Stärken auf kleinsten Flächen bis hin zu Großprojekten, für einfache Neueindeckungen wie auch aufwendige Sanierungsprojekte. Durch das Falz-in-Falz-System und die verdeckte Befestigung erweist sich die Schindel als sturmsicher und witterungsbeständig. Die nötige Sicherheit gewährleisten umseitige Einhangfalze auf der Längs- und Querseite. So entsteht ein wetterfester und sicherer Dachverbund.

### MATTES, ELEGANTES DESIGN IN VIELEN FARBEN

Die Dachschindel ist mit Stucco-Oberfläche in den zehn Standardfarben erhältlich. Das große Farbsortiment sorgt für schöne und harmonische Dachflächen. Die nötige Sicherheit gewährleisten Falze auf der Längs- und Querseite. So entsteht ein wetterfester und sicherer Dachverbund.



### TECHNISCHE DATEN – DACHSCHINDEL



- Material  
beschichtetes Aluminium, 0,7 mm stark, Coil-Coating-Beschichtung
- Standardoberfläche  
stucco
- Abmessungen  
420 × 240 mm in verlegter Fläche (10 Stk./m<sup>2</sup>)
- Gewicht  
ca. 2,5 kg/m<sup>2</sup>
- Mindestdachneigung  
25° (ca. 47 %)
- Unterkonstruktion und Trennlage\*  
Auf Vollschalung (mind. 24 mm); ab einer Schneeregellast von 3,25 kN/m<sup>2</sup> oder in den Geländekategorien 0, I oder II ist eine Verlegung auf Vollschalung mit Bitumentrennlage erforderlich.
- Basisbefestigung  
indirekt, 1 PREFA Patenthaft und Rillennagel pro Dach- und Wandschindel (d. h. 10 PREFA Patenthafte und Rillennägeln pro m<sup>2</sup>)

\* Länderspezifische Normen und Fachregeln beachten.

Produkt: Dachraute 44 x 44, Hängerinne, Ablaufrohr  
 Farbe: P.10 Hellgrau  
 Architektur: Illichmann Architecture  
 Verarbeitung: Dachdeckerei und Spenglerei Rudolf Wukisevits e.U.



Produkt: Dachraute 44 x 44  
 Farbe: P.10 Anthrazit  
 Ort: Prutz (Österreich)  
 Verarbeitung: Spenglerei Özi



## DACHRAUTE 44 x 44



### Elegante Schuppenoptik mit Akzenten


Charaktervolle Dächer mit bekanntem Muster gelangen mit der PREFA Dachraute. Sie lässt eine althergebrachte und bewährte Form wieder hochleben, jedoch mit einer ganz neuen und modernen Definition. Modern ist auch das Material: das 0,7 mm starke Coil-Coating-beschichtete Aluminium sorgt für höchste Langlebigkeit und extreme Witterungsbeständigkeit. Für einen problemlosen Einsatz bei Neueindeckungen und Sanierungen sorgen das perfekt abgestimmte System, das niedrige Gewicht und die bewährte Falz-in-Falz-Verlegetechnik.

### BEKANNTE MUSTER - NEU INTERPRETIERT

Das große Format der Dachraute 44 x 44 verleiht dem Gebäude eine besonders elegante und moderne Optik. Sie ist mit 2,6 kg/m<sup>2</sup> nicht nur sehr leicht, die integrierten Haftleisten ermöglichen auch eine rasche und kostengünstige Montage. Auf einem Quadratmeter werden nur ca. fünf Dachelemente benötigt. Das spart zusätzlich Zeit. Durch das Falz-in-Falz-System und die verdeckte Befestigung erweist sich die Dachraute 44 x 44 als enorm sturmsicher und witterungsbeständig. So entsteht ein wetterfester und sicherer Dachverbund.



Produkt: Dachraute 44 x 44  
 Farbe: P.10 Anthrazit  
 Ort: Bex (Schweiz)  
 Architektur: Olivier Curchod  
 Verarbeitung: Röhrbach SA



### TECHNISCHE DATEN - DACHRAUTE 44 x 44



- Material  
beschichtetes Aluminium, 0,7 mm stark, Coil-Coating-Beschichtung
- Standardoberfläche  
stucco
- Abmessungen  
437 x 437 mm in verlegter Fläche (5,2 Stk./m<sup>2</sup>)
- Gewicht  
ca. 2,6 kg/m<sup>2</sup>
- Mindestdachneigung  
12° (ca. 21 %): bei einer Sparrenlänge bis 7 m  
14° (ca. 25 %): bei einer Sparrenlänge von 7 bis 12 m  
16° (ca. 29 %): bei einer Sparrenlänge von über 12 m
- Unterkonstruktion und Trennlage\*  
Auf Vollschalung (mind. 24 mm); ab einer Schneeregellast von 3,25 kN/m<sup>2</sup> oder in den Geländekategorien 0, I oder II ist eine Verlegung auf Vollschalung mit Bitumentrennlage erforderlich.
- Basisbefestigung  
direkt, 4 PREFA Rillennägel pro Dach- und Wandraute 44 x 44 (d. h. 20 PREFA Rillennägel pro m<sup>2</sup>)

\* Länderspezifische Normen und Fachregeln beachten.



Produkt: Dachraute 29 × 29  
 Farbe: P.10 Hellgrau  
 Ort: Bozen (Italien)  
 Architektur: Markus Vigi  
 Verarbeitung: Spengler Stuefer GmbH



Produkt: Dachraute 29 × 29  
 Farbe: P.10 Oxydrot  
 Ort: Mühlendorf (Österreich)  
 Verarbeitung: City Dach

## DACHRAUTE 29 × 29



### Neuinterpretation bekannter Muster


Die Dachraute verleiht Dächern eine elegante Schuppenoptik mit markanten Akzenten. Jedes Objekt wird so zum charaktervollen Unikat. Dank des perfekt abgestimmten Systems und niedrigen Gewichts ermöglichen die Rauten den problemlosen Einsatz bei Neueindeckungen und Sanierungen. Für höchste Langlebigkeit und extreme Witterungsbeständigkeit sorgt das 0,7 mm starke Coil-Coating-beschichtete Aluminium und die bewährte Falz-in-Falz-Verlegetechnik.

### ZEITLOSE KLASSIK

Die Dach- und Wandraute 29 × 29 ist die perfekte Kombination aus Stil und Funktion. Sie liegt mit ihren Maßen von 290 × 290 mm im mittelgroßen Bereich und lässt sich somit flexibel einsetzen. Bei der Dachraute sorgt die sogenannte Sickenprägung für eine markante, eigenständige Optik.



Produkt: Dachraute 29 × 29  
 Farbe: P.10 Anthrazit  
 Ort: Poljane nad Škofjo Loko (Slowenien)  
 Verarbeitung: Martinčič Borut s.p.



### TECHNISCHE DATEN – DACHRAUTE 29 × 29



- Material  
beschichtetes Aluminium, 0,7 mm stark, Coil-Coating-Beschichtung
  - Standardoberfläche  
stucco
  - Abmessungen  
290 × 290 mm in verlegter Fläche (12 Stk./m<sup>2</sup>)
  - Mindestdachneigung  
22° (ca. 40 %)
  - Gewicht  
ca. 2,6 kg/m<sup>2</sup>
  - Unterkonstruktion und Trennlage\*  
Auf Vollschalung (mind. 24 mm); ab einer Schneeregellast von 3,25 kN/m<sup>2</sup> oder in den Geländekategorien 0, I oder II ist eine Verlegung auf Vollschalung mit Bitumentrennlage erforderlich.
  - Basisbefestigung  
indirekt, 1 PREFA Dachrautenhaft sowie Rillennagel pro Dachraute 29 × 29 (d. h. 12 PREFA Dachrautenhafte sowie Rillennägeln pro m<sup>2</sup>)
- \* Länderspezifische Normen und Fachregeln beachten.



Produkt: Dachpaneel FX.12, Saumrinne, Ablaufrohr  
 Farbe: Sonderfarbe  
 Ort: Aesch (Schweiz)  
 Architektur: Burckhardt+Partner AG  
 Verarbeitung: Korporation Spengler Martin Borer + Camille Wohlgemuth



Produkt: Dachpaneel FX.12, Kastenrinne, Ablaufrohr  
 Farbe: P.10 Braun  
 Ort: St. Marein bei Graz (Österreich)  
 Architektur: Architekturbüro Meier  
 Verarbeitung: Josef Klässner GmbH

## DACHPANEEL FX.12




### Ein lebendiges Spiel mit Licht und Schatten


Die Dachpaneele FX.12 sind innovative Designelemente, die durch ihre Längs- und Querkantung besonders futuristische Oberflächen ermöglichen. Die Optik verändert sich je nach Lichteinfall und macht jedes Objekt zu einem Unikat. Der Einsatz von zwei unterschiedlichen Formatgrößen in kurz und lang verstärkt nochmals den asymmetrischen, eigenständigen Look.

### CLEVERES DESIGN SORGT FÜR MEHR STABILITÄT

Die Kantungen haben noch eine weitere wichtige Funktion: Sie versteifen die Paneele und sorgen für noch größere Stabilität. Der konische Winkelfalz nimmt auftretende Querdehnungen auf. Die Montage erfolgt ohne zusätzliche Haften mittels der integrierten Haftleiste. Die Dachpaneele FX.12 sind in zehn Standardfarben erhältlich.



**HINWEIS**  
 Kombinierbar mit der neuen Solardachplatte.  
 » SEITE 44



### TECHNISCHE DATEN – DACHPANEEL FX.12



- Material  
beschichtetes Aluminium, 0,7 mm stark, Coil-Coating-Beschichtung
  - Abmessungen  
700 × 420 mm in verlegter Fläche (3,4 Stk./m<sup>2</sup>)  
1.400 × 420 mm in verlegter Fläche (1,7 Stk./m<sup>2</sup>)
  - Gewicht  
ca. 2,4–2,5 kg/m<sup>2</sup>
  - Mindestdachneigung  
17° (ca. 31 %)
  - Unterkonstruktion und Trennlage\*  
Auf Vollschalung (mind. 24 mm); von 17 bis 25° ist eine Bitumentrennlage erforderlich; ab einer Schneeregellast von 3,25 kN/m<sup>2</sup> oder in den Geländekategorien 0, I oder II ist eine Verlegung auf Vollschalung mit Bitumentrennlage erforderlich.
  - Basisbefestigung  
direkt, mit 3 PREFA Rillennägeln pro Dachpaneel FX.12 klein, mit 5 PREFA Rillennägeln pro Dachpaneel FX.12 groß (d. h. ca. 8–10 PREFA Rillennägeln pro m<sup>2</sup>)
- \* Länderspezifische Normen und Fachregeln beachten.



Produkt: PREFALZ, Saumrinne, Ablaufrohr  
 Farbe: P.10 Zinkgrau  
 Ort: Augsburg (Deutschland)  
 Verarbeitung: Holzbau Wohlhüter GmbH



Produkt: PREFALZ  
 Farbe: Patina grau  
 Ort: Langenthal (Schweiz)  
 Architektur: Lüscher Egli AG  
 Verarbeitung: Gebr. Brand AG, Spenglerlei - Sanitäre Anlagen

## PREFALZ



### Vereint Geschmeidigkeit, Eleganz und unendliche Gestaltungsmöglichkeiten

PREFALZ bietet zahlreiche Farb- und Formmöglichkeiten. Dank des Werkstoffs Aluminium ist es geschmeidiger als die meisten vergleichbaren Falzmaterialien und daher besonders leicht zu formen. Vom geschwungenen Tonnendach bis zu komplizierten Dachausbauten, Kuppeldächern oder großflächigen Dächern – mit PREFALZ ergeben sich für Planer unzählige individuelle Gestaltungsmöglichkeiten, die mit kaum einem anderen Material möglich wären. Die Verformungen können auch der Lackqualität nichts anhaben: PREFALZ wird in insgesamt 18 Farben sowie in Naturblank geliefert, je nach Wunsch mit der Oberfläche glatt oder stucco.

### FÜR FLACHE DACHNEIGUNGEN AB 3°

Aus PREFALZ gestaltete Dächer verfügen über höchste Stabilität und Langlebigkeit. Es eignet sich für sehr flache Dachneigungen\* ab 3° und lässt sich auch bei geringen Temperaturen gut verlegen.



\* Länderspezifische Normen und Fachregeln beachten.

### EIN WAHRES LEICHTGEWICHT

Durch sein geringes Gewicht von 2,2 bis 2,3 kg/m<sup>2</sup> je nach Bandbreite eignet sich PREFALZ für Ausbauten von Altsubstanz wie auch für Neubauten und lässt sich mit dem umfangreichen PREFA Systemzubehör erweitern.



### TECHNISCHE DATEN – PREFALZ

- **Material**  
beschichtetes Aluminium, 0,7 mm stark, Coil-Coating-Beschichtung
  - **Standardabmessungen**  
PREFALZ für Dächer: 0,7 × 500 mm und 0,7 × 650 mm  
Ergänzungsband: 0,7 × 1.000 mm
  - **Gewicht**  
ca. 1,89 kg/m<sup>2</sup>  
effektiver Verbrauch bei PREFALZ 500: ca. 2,3 kg/m<sup>2</sup>  
effektiver Verbrauch bei PREFALZ 650: ca. 2,2 kg/m<sup>2</sup>
  - **Minstdachneigung\***  
3° (ca. 5 %)
  - **Unterkonstruktion und Trennlage\***  
auf Vollschalung (mind. 24 mm); Trennlage nach Erfordernis
  - **Befestigung**  
PREFA Niro Winkelstehfalz- und Winkelschiebehafte laut statischer Erfordernis
- \* Länderspezifische Normen und Fachregeln beachten.



Produkt: PREFALZ  
 Farbe: F10 Hellgrau  
 Ort: Kvasoszk (Ungarn)  
 Architektur: Dr. Bachman Zoltan, Borsos Agnes  
 Verarbeitung: Akos Stang  
 Objektbezogene Sonderlösung



Produkt: Falzonal  
 Farbe: Sonderfarbe  
 Ort: Lindau (Deutschland)  
 Architektur: Auer Weber Architekten  
 Verarbeitung: Täumer GmbH

DACH

## FALZONAL®

### DAS RICHTIGE MATERIAL BEI HOHEM DESIGNANSPRUCH

FALZONAL®, das Farbaluminium in Bandform, wurde in Legierung, Festigkeit und Beschichtung speziell auf die Anwendung in der Spenglertechnik abgestimmt. Es ist perfekt geeignet für unterschiedlichste Falztechniken und individuell mit anderen Werkstoffen wie Holz oder Glas kombinierbar. Das Material ist leicht zu verarbeiten und gleichzeitig stark belastbar.

### VON KUPFER BIS TITA – IN VIELEN FARBEN ERHÄLTlich

FALZONAL® ist in vielen Farben und Oberflächen erhältlich: von Unifarben über Metallics bis hin zu Kupfer-, Zink- oder Titanfarbtönen. Die Sichtseite von FALZONAL® ist mit einem PVDF-Lack (80/20) oder zukünftig im sogenannten HDCC-Lacksystem (high durable coil coat) bandbeschichtet.



### TECHNISCHE DATEN – FALZONAL®

- Material  
beschichtetes Aluminium, 0,7 mm stark,  
Coil-Coating-Beschichtung
- Standardabmessungen  
0,7 × 600 mm  
Ergänzungsband: 0,7 × 1.200 mm
- Gewicht  
ca. 1,89 kg/m<sup>2</sup>  
effektiver Verbrauch bei FALZONAL® 600: ca. 2,19 kg/m<sup>2</sup>
- Minstdachneigung\*  
3° (ca. 5 %)
- Unterkonstruktion und Trennlage\*  
auf Vollschalung (mind. 24 mm); Trennlage nach Erfordernis
- Befestigung  
PREFA Niro Winkelstehfalz- und Winkelschiebehafe laut  
statischer Erfordernis

\* Länderspezifische Normen und Fachregeln beachten.

# PREFA ORIGINALZUBEHÖR

Qualität mit System bis ins kleinste Detail



Die Produkte von PREFA stehen für Stärke und Sicherheit – und das für Generationen. Die einzelnen Komponenten spielen perfekt zusammen, sorgen für Sicherheit und garantieren durch ihre Passgenauigkeit und hohe Qualität die angestrebte Langlebigkeit des PREFA Komplettsystems. Das umfasst nicht nur die Hauptprodukte der Dach- und Fassadensysteme, sondern vor allem auch das PREFA Originalzubehör.

## ZUBEHÖR FÜR DACHSYSTEME



SEITE 40

## SCHNEESCHUTZ



SEITE 41

## DACHSICHERHEIT



SEITE 42

## BLITZSCHUTZ



SEITE 43



**100% ORIGINAL-ZUBEHÖR**

Produkt: Dachschindel, Prefalz, Hangrinne, Abladefirn, Schneestopper, Farbe: P.10 Steingrau, Ort: St. Veit im Mühlkreis (Österreich), Verarbeitung: HDFA Service GmbH

## JEDES EINZELNE TEIL AUS EINER HAND

Alle einzelnen Komponenten des PREFA Zubehörs sowie Zusatzartikel werden aus einer Hand gefertigt und zusammen geliefert. Zum Beispiel ist bei sämtlichen Zubehörprodukten das erforderliche Montagezubehör enthalten. So ist gewährleistet, dass alle Teile optimal zusammenpassen und das Ergebnis in Optik und Qualität höchsten Ansprüchen gerecht wird. Um eine einwandfreie Montage zu gewährleisten, dürfen PREFA Produkte ausschließlich von geschulten Profis installiert werden. Das gibt Bauherren und Planern maximale Sicherheit.


### PATENTHAFT FÜR DACHPLATTE UND SCHINDEL

Das seit vielen Jahren bewährte PREFA Befestigungssystem ermöglicht eine unkomplizierte Montage dank durchdachter Form. Durch die Anreifung an der Oberkante der Haften wird das Hängenbleiben an der Schalung oder Trennlage verhindert. Die richtig positionierten Sicken vermeiden zudem Kapillarwirkungen.



### SICHERHEITSCHEHLE

Die PREFA Sicherheitskehlen mit Kapillarsicken im Bereich der Querstöße eignen sich auch für schneereiche Gebiete. Der Zusatzfalz sorgt für weitere Rückstausicherheit. Konische Kantungen im Überlappungsbereich gewährleisten eine einfache Montage.



### JET-LÜFTER

Die spezielle schlanke Bauform des Jet-Lüfters sorgt für eine sehr gute Entlüftungswirkung und Funktionsweise. Er kommt am First und auch am Grat bei allen kleinformigen PREFA Produkten zum Einsatz.



## SCHNEESCHUTZ

### SCHNEESTOPPER

Für alle kleinformigen PREFA Dachprodukte gibt es passende Schneestopper. Diese werden vollflächig über die gesamte Dachfläche verteilt angeordnet, um ein Abrutschen von Schnee weitgehend zu verhindern. Die Anzahl und Anordnung der Schneestopper ist abhängig von der Schneelast und der Dachneigung.



### SCHNEERECHENSYSTEM MIT EINLEGEPROFILIEN

Das PREFA Schneerechensystem kann bei der Dachplatte, Dachplatte R.16, Dachschindel, Dachschindel DS.19, den Dachrauten und dem Dachpaneel FX.12 zum Einsatz kommen. Der größte Vorteil der neuen Schneeschutzvorrichtung ist die einfache Montage. Das Schneerechensystem kann auch nachträglich montiert werden und ist in allen gängigen Farben verfügbar.



### SAILERKLEMMEN

Der Schneeschutz zum Aufkleben auf Doppelstehfalzdeckungen (PREFALZ und FALZONAL®) bietet höchste Sicherheit und hat keinen Einfluss auf die Ausdehnung der Dacheindeckung. Noppen sorgen für einen besseren Halt am Falz und liefern hohe statische Werte. Die PREFA Sailerklemmen gibt es in drei verschiedenen Ausführungen.



### GEBIRGSSCHNEEFANG

Beim Gebirgsschneefang werden in die Stützen Rundhölzer eingelegt, was für eine rustikale Optik sorgt. Das System kann entweder mit Schneestopperrn kombiniert werden – dabei kommt nur an der Traufe eine Reihe Gebirgsschneefang zur Anwendung – oder es wird mehrreihig angeordnet, mit entsprechender Bedarfsberechnung durch PREFA. Der Gebirgsschneefang verfügt über sehr gute statische Werte der Haken und wird mit den bewährten Fußteilen auf den kleinformigen PREFA Dachprodukten montiert.



Gebirgsschneefangstütze





Produkt: Dachraute 44 x 44  
 Farbe: P.10 Steingrau  
 Ort: Livo TN (Italien)  
 Architektur: Ao7 Studio  
 Verarbeitung: Adriano Busetto  
 Objektbezogene Sonderlösung

## DACHSICHERHEIT

Sicherheit am Dach hat für PREFA höchste Priorität.

Arbeiten auf Dächern gehören zu den gefährlichsten Tätigkeiten an Gebäuden. Darum hat für PREFA Sicherheit am Dach höchste Priorität. Verschiedene, technisch durchdachte Elemente unterstützen Fachkräfte bei der Montage und Reparatur, die Bauherren bei der Reinigung, und sorgen für eine professionelle Schutzeinrichtung.

### SICHERHEITSDACHHAKEN SDH

Die in allen Fallrichtungen geprüften Sicherheitsdachhaken auf Fußteilen sind für alle kleinformigen PREFA Produkte geeignet. Das Fußteil ermöglicht eine einfache Montage. Die Sicherheitsdachhaken wurden auch für die Montage bei Aufsparrendämmungen geprüft. Auch für Doppelstehfalzeindeckungen sind geeignete Sicherheitsdachhaken zum Aufklemmen auf die Stehfälze erhältlich.



Sicherheitsdachhaken für Kleinformat

### EINZELTRITTE, LAUFSTEGE UND LAUFSTEGSTÜTZEN

Einzeltritte, Laufstege und Laufstegstützen dienen dem sicheren Begehen der Dacheindeckung. Sie kommen meist dann zur Anwendung, wenn sich auf der Dachfläche technische Anlagen befinden und diese regelmäßig betreten werden muss. Zum Beispiel zum Zwecke der Wartung von Photovoltaik- und Solarthermie-Anlagen oder Inspektionen durch den Schornsteinfeger. Bei den Laufstegen und Einzelritten für PREFA Kleinformat kommen die bewährten Fußteile zur Anwendung. Bei den Laufstegstützen für PREFALZ wiederum werden die Stützen auf die Fälze aufgeklemmt.



Einzeltritt

## BLITZSCHUTZ

PREFA Produkte sind laut Norm natürlicher Bestandteil des Blitzschutzsystems.

Kaum ein anderes Wetterphänomen beeindruckt uns einerseits so sehr und flößt uns andererseits einen solch großen Respekt ein wie ein Gewitter. Um das Naturschauspiel mit Blitz und Donner ohne schlechtes Gefühl verfolgen zu können, sollte das Haus entsprechend geschützt werden.

### OBERE GEBÄUDEHÜLLE ALS EINE ART BLITZABLEITER

Eine wichtige Rolle in dieser Hinsicht spielen hochwertige Aluminiumdächer wie die von PREFA. Denn schlägt ein Blitz in ein Gebäude ein, so geschieht das meist an exponierten Stellen. Also überall dort, wo höher liegende Ecken und Kanten herausragen. Umso wichtiger ist es, dass die obere Gebäudehülle als eine Art Blitzableiter funktioniert.

### NATÜRLICHER BESTANDTEIL

Metalldächer sind laut Norm EN 62305-3 als natürlicher Bestandteil des Blitzschutzsystems definiert. PREFA Glattbanddeckungen (PREFALZ und FALZONAL®) sind somit als natürlicher Bestandteil der Fangeinrichtung und PREFA Kleinformat (Dachplatten, Dachschindeln, Dachpaneele, Dachrauten) als natürlicher Bestandteil des Blitzschutzsystems (Anbringung einer zusätzlichen Fangeinrichtung und Anklemmen an die Erdung) zulässig.

### NACH NORMEN ZU BEURTEILEN

Informationen über die Notwendigkeit und Ausführungsart des Blitzschutzes an einem Objekt erhalten Sie bei einem Blitzschutzanlagenbauer bzw. konzessionierten Elektriker, welcher sowohl für die Montage als auch für die gesetzlich vorgeschriebene Abnahme der Blitzschutzanlage berechtigt ist. Fragen Sie auch in der Gemeinde wegen eventueller ortsabhängiger Zusatzbestimmungen nach.

Die Eignung von PREFA Produkten als natürlicher Bestandteil des Blitzschutzsystems ist somit objektbezogen und nach den zu berücksichtigenden Normen zu beurteilen.



Dachleitungshalter für Blitzschutzdraht



**NICHTS IST SO STARK WIE EINE IDEE, DEREN ZEIT GEKOMMEN IST.**

**WWW.PREFA.SOLAR**

Das erste Dach, das die Kraft der Sonne vollflächig nutzt.

# PREFA SOLAR – DAS DACH DER ZUKUNFT

Die innovative Art, Strom zu produzieren.

**DIE  
WELTNEUHEIT**  
PREFA Solar  
Dach und Solarkraft in einem  
[www.prefa.solar](http://www.prefa.solar)

Produkt: PREFA Solardachplatte klein kombiniert  
mit der PREFA Dachplatte R.16  
Farbe: P.10 Anthrazit

Mit dem innovativen Solardach bietet PREFA eine noch nie dagewesene Produktneuheit für das Dach der Zukunft. Es handelt sich um eine Aluminium-Dachplatte in bewährter PREFA Qualität mit einem integrierten Photovoltaikmodul, das fest mit der Grundplatte aus beschichtetem Aluminium verbunden ist. Das Ergebnis ist ein widerstandsfähiges Solardach mit zukunftsweisender Technologie in einer homogenen, eleganten Optik.

## LEISTUNGSSTARKE PHOTOVOLTAIK-TECHNOLOGIE

Somit ist jede einzelne Solardachplatte ein kleines Kraftwerk, die eigenen Strom produziert – umweltfreundlich, nachhaltig. Je nach gewünschter Lösung kann der Strom dann direkt verwendet, gespeichert oder ins Stromnetz eingespeist werden.

## EIN SOLARDACH – VIELE STARKE ARGUMENTE

Ein sicheres Gefühl, unabhängig zu sein.

### ELEGANT UND ÄSTHETISCH

Das PREFA Solardach ist wie aus einem Guss, mit homogener Oberfläche. Es ist erhältlich in den P.10 Farben Anthrazit, Schwarz und Dunkelgrau.

### DAS STÄRKSTE DACH – EXTREM WIDERSTANDSFÄHIG

Das reflexionsarme Solarglas, fest mit der bewährten sturm- und rostsicheren PREFA Aluminium-Grundplatte verbunden, ist begehbar, hagel- und bruchfest.

### LEISTUNGSGARANTIE

Für die Solardachplatte gibt PREFA 25 Jahre Leistungsgarantie. Alle Details zur Leistungsgarantie unter [WWW.PREFA.COM/GARANTIE](http://WWW.PREFA.COM/GARANTIE)

### KEIN AUFBAU, KEINE DURCHDRINGUNG

Durch die Integration der Photovoltaikmodule in der Dachplatte selbst ist kein zusätzlicher Aufbau bzw. keine Unterkonstruktion auf dem Dach erforderlich, genauso wenig wie eine Dachdurchdringung durch Schrauben, Leitungskanäle oder Ähnlichem. Eine zusätzliche statische Berechnung für eine Photovoltaik-Unterkonstruktion ist somit ebenfalls nicht erforderlich.

### ZUKUNFTSWEISENDE TECHNOLOGIE

Die PV-Zellen verfügen über eine hochmoderne Halbzellentechnologie für eine maximal optimierte Leistung.

### MADE IN AUSTRIA – AUS ÜBERZEUGUNG

Das PREFA Solardach ist ein in Österreich entwickeltes und produziertes, zukunftsweisendes Produkt. Der Fokus liegt auf regionaler Herstellung, um Wege bewusst kurz zu halten. Das ist nachhaltig, umweltfreundlich und wirtschaftlich.





## ABGESTIMMT AUF DAS PREFA KOMPLETTSYSTEM

Kompatibel und komplett integrierbar

Das PREFA Solardach ist zu 100% kompatibel mit der **PREFA Dachplatte R.16** und dem **PREFA Dachpaneel FX.12**. PREFA Solar fügt sich mit zahlreichen Farben bestens ins bewährte und perfekt abgestimmte Komplettsystem ein. Genauso wie das umfangreiche, passende Zubehör wie Dachentwässerung, Schneeschutz, Dachsicherheit und sämtliche Einfassungen. Es bieten sich unendlich viele Möglichkeiten für eine individuelle und technisch einwandfreie Dach- und Fassadengestaltung.

### DIE PREFA SOLARDACHPLATTE KOMBINIERT MIT DER PREFA DACHPLATTE R.16



**GEWINNEN SIE MEHR EINBLICKE**  
www.prefa.solar

### DIE PREFA SOLARDACHPLATTE KOMBINIERT MIT DEM PREFA DACHPANEEL FX.12



## ERHÄLTlich IN ZWEI GRÖSSEN

Für jeden Einsatz genau das Passende

### PREFA SOLARDACHPLATTE KLEIN

Die PREFA Solardachplatte klein hat die Maße 700 x 420 mm und bringt eine Leistung von 43 Wp/Stk. Sie ist in den Farben P.10 Anthrazit, P.10 Schwarz sowie P.10 Dunkelgrau erhältlich. Sogar mit integrierter Technologie wiegt sie nur 12,6 kg/m<sup>2</sup>.

### PREFA SOLARDACHPLATTE GROSS

Die PREFA Solardachplatte groß hat die Maße 1.400 x 420 mm und bringt eine Leistung von 100 Wp/Stk. Sie ist in den Farben P.10 Anthrazit, P.10 Schwarz sowie P.10 Dunkelgrau erhältlich und wiegt nur 12,6 kg/m<sup>2</sup>.

02 P.10 Anthrazit

03 P.10 Schwarz

19 P.10 Dunkelgrau



### TECHNISCHE DATEN – SOLARDACHPLATTE KLEIN

- Leistung  
43 Wp, Platzbedarf pro kWp: 6,85 m<sup>2</sup>
- Abmessungen  
700 × 420 mm (3,4 Stk./m<sup>2</sup>)
- Gewicht  
3,7 kg (12,6 kg/m<sup>2</sup>)
- Zelltyp  
mono; half-cut
- Dachneigung  
ab 17° (31%)
- Material  
beschichtetes Aluminium, 0,7 mm stark, Coil-Coating-Beschichtung
- Unterkonstruktion und Trennlage\*  
Auf Vollschalung (mind. 24 mm); von 17 bis 25° sowie ab einer Schneeregellast von 3,25 kN/m<sup>2</sup> (CH: Bezugshöhe 925 m) oder in den Geländekategorien 0, I oder II ist eine Verlegung auf Vollschalung mit Bitumentrennlage erforderlich.
- Basisbefestigung  
direkt, mit 3 Schrauben pro Solardachplatte klein

\* Länderspezifische Normen und Fachregeln beachten

### TECHNISCHE DATEN – SOLARDACHPLATTE GROSS


- Leistung  
100 Wp, Platzbedarf pro kWp: 5,88 m<sup>2</sup>
- Abmessungen  
1.400 × 420 mm (1,7 Stk./m<sup>2</sup>)
- Gewicht  
7,4 kg (12,6 kg/m<sup>2</sup>)
- Zelltyp  
mono; half-cut
- Dachneigung  
ab 17° (31%)
- Material  
beschichtetes Aluminium, 0,7 mm stark, Coil-Coating-Beschichtung
- Unterkonstruktion und Trennlage\*  
Auf Vollschalung (mind. 24 mm); von 17 bis 25° sowie ab einer Schneeregellast von 3,25 kN/m<sup>2</sup> (CH: Bezugshöhe 925 m) oder in den Geländekategorien 0, I oder II ist eine Verlegung auf Vollschalung mit Bitumentrennlage erforderlich.
- Basisbefestigung  
direkt, mit 5 Schrauben pro Solardachplatte groß

\* Länderspezifische Normen und Fachregeln beachten

## ALUMINIUM-DACHPLATTE UND PV-ANLAGE IN EINEM

Hochmoderne Halbzellentechnologie für maximale Leistung

Die PV-Zellen verfügen über hochmoderne Halbzellentechnologie für eine maximal optimierte Leistung. Die eigens entwickelten Anschlussdosen sind direkt im PV-Modul integriert.



### HALFCUT-TECHNOLOGIE

- optimierte Modulverschaltung in Hinblick auf Verschattungen
- 25 Jahre lineare Leistungsgarantie
- Einsatz von hochqualitativen Einzelkomponenten namhafter Hersteller

### FÜR DAS PREFA SOLARDACH ERFORDERLICH

- Auslegung inkl. Ertragsermittlung, Verlege- und Verkabelungsplan
- Solardachplatten mit Befestigung (inkl. Kabel mit Stecker)
- Generatoranschlusskasten
- Strangleitungspaket
- Verbindungsleitungen
- Wechselrichter

Zählpunktanfrage, Montage des Generatoranschlusskastens und des Wechselrichters (inkl. Gleichstromhauptleitung) sowie Abnahme (inkl. Inbetriebnahmeprotokoll) sind externe Leistungen und erfolgen durch einen Elektrofachbetrieb.



## PRODUKT UND DIENSTLEISTUNG AUS EINER HAND

PREFA bietet Unterstützung bei jedem Schritt.

Wer sich für unsere Solardachplatte von PREFA entscheidet, hat einen Ansprechpartner, der zu jedem Zeitpunkt als starker Begleiter unterstützend zur Seite steht – auch nach vielen Jahren. Eigens von PREFA geschulte Partnerbetriebe montieren und installieren das Solarkraftwerk.



## SCHRITT FÜR SCHRITT ZUM NEUEN PREFA SOLARDACH

Planung, Umsetzung, Förderung & Garantiezertifikat

Folgende Schritte führen zum fertigen Solardach, von der Planung über die Umsetzung bis hin zur Förderung und zum Garantiezertifikat.

### 1. SCHRITT: VORAUSSETZUNGEN PRÜFEN – RUND UM DAS EIGENE DACH

Abklären, ob das Dach, die Neigung und Ausrichtung geeignet sind und gleich ein Angebot bei einem PREFA Meisterbetrieb einholen und beauftragen. Alle Informationen unter [WWW.PREFA.SOLAR](http://WWW.PREFA.SOLAR)



### 2. SCHRITT: VORBEREITUNGEN – WICHTIGES, DAMIT DER STROM FLIESST

Der Elektrofachbetrieb kümmert sich beim Stromversorger um die Zählpunktnummer und den Netzzugangsvertrag. Gegebenenfalls ist die örtliche Baubehörde für eine Bauanzeige zu kontaktieren.



### 3. SCHRITT: MONTAGE & ÜBERGABE – LOS GEHT ES MIT DEM EIGENEN KRAFTWERK

Der PREFA Montage- bzw. Elektropartner liefert und montiert die Solardachplatten inklusive Zubehör. Es folgt die Fertigstellungsmeldung bzw. das Inbetriebnahmeprotokoll.



### 4. SCHRITT: FÖRDERUNGEN & GARANTIE – ZERTIFIKAT SICHERN!

Alle notwendigen Unterlagen zur Beantragung einer möglichen Förderung für die gebäude- bzw. dachintegrierte Anlage (BIPV) werden von PREFA mit der Auslegung mitgeliefert. PREFA unterstützt nach Fertigstellung beim Garantiezertifikat. Mehr Details unter [WWW.PREFA.COM/GARANTIE](http://WWW.PREFA.COM/GARANTIE)





## SOLARMONTAGESYSTEM

Lassen Sie Ihr Dach für Sie arbeiten.


Sonnenenergie ist nicht nur eine der umweltfreundlichsten Energieformen, sondern spart dem Bauherren auch bares Geld. Bei ihrer Nutzung werden weder wertvolle Rohstoffe verbraucht noch schädliches Kohlendioxid freigesetzt.

### UNTERKONSTRUKTION FÜR PHOTOVOLTAIKANLAGEN

PREFA bietet mit dem Solar-Produktsortiment ein ausgeklügeltes System, das perfekt auf die Dacheindeckung abgestimmt ist. Im Vergleich zu vielen anderen Befestigungen für Photovoltaikmodule schränkt dieses System die Funktion und Langlebigkeit der PREFA Dacheindeckung nicht ein. Das Montagesystem ist dank laufender Weiterentwicklungen stets auf dem neuesten Stand der Technik. Für jedes PREFA Dachsystem ist die richtige Befestigung verfügbar – von Kleinformaten bis hin zu PREFALZ Stehfalzeindeckungen. Sicherheit steht an erster Stelle, deshalb erfolgt die Beratung und Berechnung der Unterkonstruktion ausschließlich über die PREFA Anwendungstechnik oder geschulte Vertriebspartner. Auch die Montage wird nur von professionellem Fachpersonal übernommen.

### PREFA SOLARMONTAGESYSTEM

1. Solarhalter Vario
2. Solarhalter PREFALZ Vario
3. Solarhalter Sunny



## DIE PERFEKTE LÖSUNG FÜR DAS STARKE DACH

Wer auf erneuerbare Energie setzt, sollte auch auf höchste Qualität setzen.

### GUTE GRÜNDE FÜR EIN PREFA MONTAGESYSTEM

- Höchste PREFA Qualität und Service dank flächendeckendem Netz an Dachprofis
- Ein Montagesystem für alle PREFA Produkte
- Einfache und rasche Montage mit Standardwerkzeugen
- Beratung und fachgerechte Berechnung durch die PREFA Technik oder geschulte Partner sorgen für Sicherheit.
- Immer auf dem neuesten Stand der Technik durch laufende Weiterentwicklungen
- Made in Austria! Unsere Erfahrung am Dach sichert Ihre Energie der Zukunft.
- Hohe Lebensdauer, langfristige Werterhaltung





QUALITÄT  
AUS ÖSTERREICH  
seit 1946

# ENTWÄSSERUNGSSYSTEME AUS ALUMINIUM

Auch nach vielen Jahren garantiert rostfrei

Bei PREFA gibt es das komplette Aluminium-Entwässerungssystem inklusive Montagezubehör aus einer Hand: von der Hängerinne bis zum Quadratrohr, vom Laubfänger bis zum Wasserfangkasten. Das seit Jahrzehnten bewährte System überzeugt mit durchdachten technischen Detaillösungen. Das PREFA Entwässerungssystem besteht größtenteils aus Aluminium, so bleibt es selbst nach vielen Jahren garantiert rostfrei, voll funktionsfähig und schön. Auch unangenehme Wartungsarbeiten, wie Ausbessern oder Nachstreichen, sind mit den hochwertigen Beschichtungen von PREFA kein Thema.

## UMWELTSCHONEND UND SCHADSTOFFFREI

Auch aus ökologischen Überlegungen ist das PREFA Dachentwässerungssystem aus Aluminium die beste Wahl. Denn der Werkstoff Aluminium setzt keine schädlichen Schwermetalle frei, die bei herkömmlichen Materialien durch kontinuierliches Auswaschen der Rinnen und Rohre mit Regenwasser ins Abwasser gelangen können. Aluminium lässt sich ohne Qualitätseinbußen beliebig oft recyceln. Und das Beste daran: Die Herstellung von Sekundäraluminium benötigt 95% weniger Energie als die Gewinnung von Primäraluminium. Zudem sorgen das geringe Gewicht (weniger Transport- und Baustellenzeiten) und die Langlebigkeit (kein Brechen, Rosten oder Auffrieren) für Nachhaltigkeit.

## HÖCHST WIDERSTANDSFÄHIG AUCH BEI EXTREMEN BEDINGUNGEN

Die Dachrinnen werden aus bandbeschichteten Aluminiumbändern produziert. Dank der hochwertigen Oberflächenveredelung im Coil-Coating-Verfahren bleibt die Lackschicht verformbar und höchst widerstandsfähig, selbst bei extremen Witterungseinflüssen.



\* Bei der Farbgarantie handelt es sich um eine Garantie der P.10 Lackoberfläche gegen Absplittern und Blasenbildung unter den im Garantiezertifikat genannten Bedingungen.

## DACHRINNEN UND ABLAUFROHRE

Hängerinne  
Kastenrinne  
Saumrinne  
Ablaufrohr



SEITE 56

## KASTENRINNE UND QUADRATROHR



SEITE 58



Produkt: Hängerinne  
Farbe: Hellgrau  
Ort: Capanna Buffalora (Schweiz)  
Verarbeitung: Christian Stenz

## DACHRINNEN UND ABLAUFROHRE

Mit durchdachten technischen Detaillösungen

### HÄNGERINNEN

- Hängerinne 250
- Hängerinne 280
- Hängerinne 333
- Hängerinne 400

### KASTENRINNEN

- Kastenrinne 250
- Kastenrinne 333
- Kastenrinne 400
- Kastenrinne 500\*

### SAUMRINNE

- Saumrinne (700 mm)

### ABLAUFROHRE


- Ablaufrohr (ø 60 mm)
- Ablaufrohr (ø 80 mm)
- Ablaufrohr (ø 100 mm)
- Ablaufrohr (ø 120 mm)
- Ablaufrohr (ø 150 mm)

\* nicht in P.10 verfügbar

## EXPERTEN-TIPP!

### ABLAUFROHR IN ROBUSTER AUSFÜHRUNG (1,6 mm stark)

Mit einer Länge von fast drei Metern und der Ausführung in 1,6 mm starkem Aluminium (ø 100 mm) bieten diese Ablaufrohre zwei entscheidende Produktvorteile: durch die besonders hohe Widerstandsfähigkeit ist der Einsatzort im Eingangs- oder Gartenbereich ideal, da Dellen, die sich z. B. durch spielende Kinder oder durch umfallende Gegenstände ergeben können, vermieden werden. Die Länge sorgt auch für einen optischen Vorteil, denn auf Augenhöhe oder im direkten Sichtfeld ist keine Befestigung erforderlich. Ein funktionelles Detail, das gerade bei modernen Einfamilienhäusern einen eleganten Eindruck hinterlässt und bei farblich passenden Ton-in-Ton-Lösungen mit der Fassade die Dachentwässerung dezent in den Hintergrund treten lässt.



Bei den angeführten Produkten handelt es sich um eine exemplarische Auswahl. Es sind noch weitere passende Zubehörprodukte verfügbar.



Produkt: Kastenrinne  
 Farbe: P.10 Anthrazit  
 Ort: Krumbach (Österreich)  
 Verarbeitung: Oschlberger

## KASTENRINNE UND QUADRATROHR

Moderne Dachentwässerung für minimalistische Architektur

Das quadratische Komplettsystem in reduziertem, elegantem Design eignet sich ideal für moderne Bauwerke. Wasserabläufe können so architektonisch perfekt integriert werden und sind eine Verschönerung für jedes Objekt. Durch Halterungen auf der Rückseite fügen sich die Quadratrohre geschickt in die Fassade ein – ohne sichtbare Befestigungen.

### KASTENRINNEN

- Kastenrinne 250
- Kastenrinne 333
- Kastenrinne 400
- Kastenrinne 500\*

\* nicht in P.10 verfügbar


### QUADRATROHRE

- Quadratrohr 80 (Seitenlänge: 80 mm)
- Quadratrohr 100 (Seitenlänge: 100 mm)
- Materialstärke: 1,6 mm
- Längen: 3.000 mm, 1.500 mm, 600 mm



### ROBUSTE AUSFÜHRUNG

Das PREFA Quadratrohrsystem besteht aus verschiedenen, aufeinander abgestimmten Komponenten: quadratische Ablaufrohre mit an die Kastenrinnen angepassten Radien, zwei verschiedene Rohrbögen mit 72 Grad, Speiereinmündung und Wasserfangkasten mit eckigem Wulst und eckigem Abgang. Die innovativen Aluminiumprodukte überzeugen durch ihre robuste Ausführung. So ist das quadratische Ablaufrohr mit 100 mm bzw. 80 mm Seitenlänge aus 1,6 mm dicken pulverbeschichteten Strangpressprofilen und mit einer durchgehenden Aufnahme für Halteklappen gefertigt.



Die Produkte aus dem Kastenrinnensystem ergänzen das PREFA Quadratrohr optimal und sorgen für ein elegantes, kantiges Design des gesamten Dachentwässerungssystems.

### VORTEILE QUADRATROHR

- Elegantes Design
- Pulverbeschichtet in vielen P.10 Farben verfügbar
- Verdeckte Befestigung
- Große Farbauswahl
- Massive Ausführung (1,6 mm Materialstärke)

- |        |        |        |
|--------|--------|--------|
| 1<br>  | 2<br>  | 3<br>  |
| 4<br>  | 5<br>  | 6<br>  |
| 7<br>  | 8<br>  | 9<br>  |
| 10<br> | 11<br> | 12<br> |
| 13<br> |        |        |
|        |        |        |

Bei den angeführten Produkten handelt es sich um eine exemplarische Auswahl. Es sind noch weitere passende Zubehörprodukte verfügbar.

Produkt: Dachschindel DS.19, Kastenrinne, Ablaufrohr  
 Farbe: P.10 Braun  
 Ort: Wien (Österreich)  
 Verarbeitung: Larisch Dachdesign | Kanzler Dach



## ERHÄLTICHE FARBEN

### IN P.10: ANTHRAZIT, BRAUN, DUNKELGRAU, HELLGRAU, NUSSBRAUN, PREFAWEISS UND SCHWARZ

Das System ist in den klassischen Standardfarben passend zu den Dach- und Fassadenelementen erhältlich. So lassen sich elegante Ton-in-Ton-Lösungen oder ganz bewusst farbliche Akzente umsetzen. Zusätzlich zu den Farben Anthrazit, Braun und Hellgrau sind auch die Farben Dunkelgrau, Nussbraun, Prefaweiß und Schwarz in P.10 Qualität erhältlich.

		~ RAL	☉ Hängerrinne 250   280   333	☉ Hängerrinne 400	☒ Kastenrinne 250	☒ Kastenrinne 333	☒ Kastenrinne 400	☒ Kastenrinne 500	☒ Saumrinne	○ Ablaufrohr 80   100   120	○ Ablaufrohr 60	○ Ablaufrohr 150	□ Quadratrohr 80   100*
01	P.10 Braun	7013	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
02	P.10 Anthrazit	7016	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
03	P.10 Schwarz	9005	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
07	P.10 Hellgrau	7005	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
10	P.10 Prefaweiß	9002	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
11	P.10 Nussbraun	8019	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
19	P.10 Dunkelgrau	7043	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
04	Ziegelrot	8004	•			•			•				
05	Oxydrot	3009	•			•			•	•			
06	Moosgrün	6005	•	•		•	•		•				
08	Zinkgrau	7030	•			•			•				
12	Silbermetallic <sup>3)</sup>	9006	•	•	•	•	•	•		•			•
13	Naturblank <sup>1/2)</sup>	—	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

\* Das pulverbeschichtete PREFA Quadratrohr ist standardmäßig in den P.10 Farben Braun, Anthrazit und Hellgrau lagernd. Es ist außerdem in den Farben P.10 Schwarz, P.10 Prefaweiß, P.10 Nussbraun, P.10 Dunkelgrau und in allen weiteren RAL-Farben auf Bestellung verfügbar. Bitte Lieferzeiten und Aufpreise berücksichtigen.

<sup>1)</sup> Die Farbe Naturblank ist einer natürlichen Farbgebung nachempfunden und unterliegt daher einer farblichen Schwankungsbreite, die dem Produkt seinen unverwechselbaren Charakter gibt.

<sup>2)</sup> Veränderungen der Oberflächenoptik durch Verarbeitung und Umwelteinflüsse unterliegen nicht der Gewährleistung. Hinweisblatt beachten.

<sup>3)</sup> Bei Metallicfarben können Farbdifferenzen auftreten.

## P.10 FARBBESTÄNDIGE OBERFLÄCHE

### UV-, FARB- UND WITTERUNGSBESTÄNDIG

Mit P.10 hat PREFA eine farbbeständige Oberfläche entwickelt, die auch höchsten Qualitätsanforderungen entspricht. Das Material widersteht äußeren Einflüssen und Belastungen, und ist UV-, farb- und witterungsbeständig. Gleichzeitig ist Aluminium ein unglaublich leichter und stabiler Werkstoff, der sehr viele Möglichkeiten bei der Planung und Ausführung bietet.



P.10 COIL-COATING-BESCHICHTUNG

PRIMER


VORBEHANDLUNG

GRUNDMATERIAL (ALUMINIUM)

VORBEHANDLUNG

PRIMER

P.10 COIL-COATING-BESCHICHTUNG



# FASSADENSYSTEME

Ein extravaganter Look für Jahre,  
bei minimalem Pflegeaufwand



Produkt: Wandraute 44 x 44  
Farbe: Gold (Sonderfarbe)  
Ort: Wien (Österreich)  
Architektur: Superblock ZT GmbH


WANDSCHINDEL

SEITE 66



WANDRAUTE 44 x 44 | 29 x 29

SEITE 68



WANDRAUTE 20 x 20

SEITE 69



FASSADENPANEEL FX.12

SEITE 70




PREFALZ | FALZONAL®

SEITE 72



SIDING | SIDING PERFORIERT

SEITE 76



SIDING.X

SEITE 78



PREFABOND ALUMINIUM VERBUNDPLATTE

SEITE 80



STRANGPRESSPROFILE  
ZACKENPROFIL | PROFILWELLE

SEITE 82



HIER GIBT ES NOCH MEHR ZU ENTDECKEN



FASSADENSYSTEME



Produkt: Wandschindel  
 Farbe: P.10 Hellgrau  
 Ort: Ehenbichl (Österreich)  
 Architektur: a4L Architects  
 Verarbeitung: Spenglerei Müller GesmbH



Produkt: Wandschindel  
 Farbe: P.10 Anthrazit  
 Ort: Kaltern (Italien)  
 Verarbeitung: Demez Adam

## WANDSCHINDEL



### Wie maßgeschneidert für jedes Projekt

Mit der PREFA Wandschindel verbindet sich die tausendfach bewährte Rhomboid-Form mit dem Hightech-Werkstoff Aluminium. Das macht sie zum idealen Produkt für klassisch traditionelle Fassadengestaltung wie auch moderne Baudesigns.


### FALZ-IN-FALZ-SYSTEM UND VERDECKTE BEFESTIGUNG

Die kleinformative, besonders leichte Wandschindel zeigt ihre Stärken auf kleinsten Flächen bis hin zu Großprojekten, für einfache Neueindeckungen wie auch aufwendige Sanierungsprojekte. Durch das Falz-in-Falz-System und die verdeckte Befestigung erweist sich die Schindel als sturmsicher und witterungsbeständig. Die nötige Sicherheit gewährleisten umseitige Einhangfalze auf der Längs- und Querseite. So entsteht ein wetterfester und sicherer Fassadenverbund.



### MATTES, ELEGANTES DESIGN IN VIELEN FARBEN

Die PREFA Wandschindel ist mit einer Stucco-Oberfläche in elf Standardfarben erhältlich. Auf Wunsch ist auch eine glatte Ausführung möglich. Alle Ausführungen sind mit oder ohne „PREFA“-Prägung erhältlich. Die kleinformativen Elemente lassen die traditionsreiche, kleinschuppige Fassadengestaltung in einem völlig neuen Licht erscheinen. Die wartungsarmen Produkte verleihen der Fassade eine matte, elegante Struktur, an der Sie lange Freude haben werden.



### TECHNISCHE DATEN – WANDSCHINDEL

- Material  
beschichtetes Aluminium, 0,7 mm stark, Coil-Coating-Beschichtung
  - Abmessungen  
420 × 240 mm in verlegter Fläche (10 Stk./m<sup>2</sup>)
  - Gewicht  
ca. 2,5 kg/m<sup>2</sup>
  - Unterkonstruktion\*  
auf Vollschalung (mind. 24 mm)
  - Basisbefestigung  
indirekt, 1 PREFA Patenthaft und Rillennagel pro Wandschindel (d. h. 10 PREFA Patenthafte und Rillennägel pro m<sup>2</sup>)
- \* Länderspezifische Normen und Fachregeln beachten.

Produkt: Wandraute 44 × 44  
 Farbe: P.10 Prefaweiß  
 Ort: Otterswiller (Frankreich)  
 Architektur: Urbane Kultur  
 Verarbeitung: Charpantes MOOG



## WANDRAUTE 44 × 44 | 29 × 29



### Neuinterpretation bekannter Muster

Das große Format der Wandraute 44 × 44 verleiht dem Gebäude eine besonders elegante und moderne Optik. Sie ist mit 2,6 kg/m<sup>2</sup> nicht nur sehr leicht, die integrierten Haftleisten ermöglichen auch eine rasche und kostengünstige Montage. Für einen Quadratmeter werden nur ca. fünf Fassadenelemente benötigt. Das spart zusätzlich Zeit und Geld.

Die Wandraute 29 × 29 ist die perfekte Kombination aus Stil und Funktion. Sie liegt mit ihren Maßen von 290 × 290 mm im mittelgroßen Bereich und lässt sich somit flexibel einsetzen. Die Wandrauten 29 × 29 können wahlweise mit oder ohne Sicke bestellt werden.



#### TECHNISCHE DATEN – WANDRAUTE 44 × 44 | 29 × 29

- Material  
beschichtetes Aluminium, 0,7 mm stark, Coil-Coating-Beschichtung
  - Abmessungen  
437 × 437 mm in verlegter Fläche (5,2 Stk./m<sup>2</sup>)  
290 × 290 mm in verlegter Fläche (12 Stk./m<sup>2</sup>)
  - Gewicht  
ca. 2,6 kg/m<sup>2</sup>
  - Unterkonstruktion\*  
auf Vollschalung (mind. 24 mm)\*
  - Basisbefestigung  
direkt, 4 PREFA Rillennägel pro Wandraute 44 × 44 (d. h. 20 PREFA Rillennägel pro m<sup>2</sup>)
  - indirekt, 1 PREFA Wandrautenhaft sowie Rillennagel pro Wandraute 29 × 29 (d. h. 12 PREFA Wandrautenhafte sowie Rillennägel pro m<sup>2</sup>)
- \* Länderspezifische Normen und Fachregeln beachten.

Produkt: Wandraute 20 × 20  
 Farbe: P.10 Braun  
 Ort: Tullinge (Schweden)  
 Architektur: TOTAL ARCHITEKTUR OCH URBANISM AB  
 Verarbeitung: MK Byggnadsplatslagen



## WANDRAUTE 20 × 20



Mit der kleinformatischen Wandraute 20 × 20 können architektonische Besonderheiten wirkungsvoll hervorgehoben werden. Kleinere Fassadenflächen, Giebel, Schornsteine oder Erker lassen sich formschön und mit Liebe zum Detail eindecken. Sogar individuelle Muster mit verschiedenen Farbnuancen sind möglich und lassen jedes Objekt einzigartig werden. Besonders reizvoll ist es, die kleinen Wandrauten mit anderen Fassadenelementen zu kombinieren.



#### TECHNISCHE DATEN – WANDRAUTE 20 × 20

- Material  
beschichtetes Aluminium, 0,7 mm stark, Coil-Coating-Beschichtung
  - Abmessungen  
200 × 200 mm in verlegter Fläche (25 Stk./m<sup>2</sup>)
  - Gewicht  
ca. 2,8 kg/m<sup>2</sup>
  - Unterkonstruktion\*  
auf Vollschalung (mind. 24 mm)
  - Basisbefestigung  
direkt, 1 PREFA Rillennagel pro Wandraute 20 × 20 (d. h. 25 PREFA Rillennägel pro m<sup>2</sup>)
- \* Länderspezifische Normen und Fachregeln beachten.



Produkt: Dach- und Fassadenpaneel FX.12  
 Farbe: Bronze (Sonderfarbe)  
 Ort: Andrichsfurt (Österreich)  
 Verarbeitung: Haslinger



Produkt: Fassadenpaneel FX.12  
 Farbe: P.10 Steingrau  
 Ort: Mieming (Österreich)  
 Architektur: DI Michaela Mah  
 Verarbeitung: Spengler Schmitt Denis

## FASSADENPANEEL FX.12



### Ein lebendiges Spiel mit Licht und Schatten


Die Fassadenpaneele FX.12 sind innovative Designelemente, die durch ihre Längs- und Querkantung besonders futuristische Oberflächen ermöglichen. Die Optik verändert sich je nach Lichteinfall und macht jedes Objekt zu einem Unikat. Der Einsatz von zwei unterschiedlichen Formatgrößen in kurz und lang verstärkt nochmals den asymmetrischen, eigenständigen Look. In zwei Größen erhältlich, passend zu Ihrem Projekt.



Silbermetalllic

### CLEVERES DESIGN SORGT FÜR MEHR STABILITÄT

Die Kantungen haben noch eine weitere wichtige Funktion: Sie versteifen die Paneele und sorgen für noch größere Stabilität. Der konische Winkelfalz nimmt auftretende Querdehnungen auf. Die Montage erfolgt ohne zusätzliche Hafte mittels der integrierten Haftleiste. Die Fassadenpaneele FX.12 sind in 13 Standardfarben erhältlich.



### TECHNISCHE DATEN – FASSADENPANEEL FX.12

- **Material**  
beschichtetes Aluminium, 0,7 mm stark, Coil-Coating-Beschichtung
  - **Abmessungen**  
700 × 420 mm in verlegter Fläche (3,4 Stk./m<sup>2</sup>)  
1.400 × 420 mm in verlegter Fläche (1,7 Stk./m<sup>2</sup>)
  - **Gewicht**  
ca. 2,4–2,5 kg/m<sup>2</sup>
  - **Unterkonstruktion\***  
auf Vollschalung oder Streuschalung (mind. 24 mm)
  - **Basisbefestigung**  
direkt, mit 3 PREFA Rillennägeln pro Fassadenpaneel FX.12 klein, mit 5 PREFA Rillennägeln pro Fassadenpaneel FX.12 groß (d. h. ca. 8–10 PREFA Rillennägeln pro m<sup>2</sup>)
- \* Länderspezifische Normen und Fachregeln beachten.



Produkt: PREFALZ  
 Farbe: P.10 Prefaweiß  
 Ort: Gliwice (Polen)  
 Architektur: Projekt DWA  
 Verarbeitung: MDACH



Produkt: PREFALZ  
 Farbe: P.10 Anthrazit, P.10 Prefaweiß  
 Ort: Krakau (Polen)  
 Architektur: Filip Adamczak  
 Verarbeitung: Dudek Dachy

## PREFALZ



### Vereint Geschmeidigkeit, Eleganz und unendliche Gestaltungsmöglichkeiten

PREFALZ bietet zahlreiche Farb- und Formmöglichkeiten. Dank seines Werkstoffs Aluminium ist es geschmeidiger als die meisten vergleichbaren Falzmaterialien und daher besonders leicht zu formen. Mit PREFALZ ergeben sich für Planer unzählige individuelle Gestaltungsmöglichkeiten, die mit kaum einem anderen Material möglich wären. Die Verformungen können auch der Lackqualität nichts anhaben: PREFALZ wird insgesamt in 18 Farben sowie in Naturblank geliefert, je nach Wunsch mit der Oberfläche glatt oder stucco.



Aus PREFALZ gestaltete Fassaden verfügen über höchste Stabilität und Langlebigkeit. Es lässt sich auch bei geringen Temperaturen gut verlegen. Regendichte Verbindungen lassen sich dabei ganz unkompliziert mit einer verdeckten und nicht sichtbaren Befestigung erreichen.

### EIN WAHRES LEICHTGEWICHT

Durch sein geringes Gewicht von 2,2 bis 2,3 kg/m<sup>2</sup> je nach Bandbreite eignet sich PREFALZ für Ausbauten von Altsubstanz wie auch für Neubauten und lässt sich mit dem umfangreichen PREFA Systemzubehör erweitern.



01 P.10 Braun	02 P.10 Anthrazit	03 P.10 Schwarz	04 P.10 Ziegelrot	05 P.10 Oxydrot	06 P.10 Moosgrün
07 P.10 Hellgrau	08 P.10 Zinkgrau	10 P.10 Prefaweiß	11 P.10 Nussbraun	12 Silbermetalllic	13 Naturblank
17 P.10 Reinweiß	19 P.10 Dunkelgrau	23 Schwarzgrau	43 P.10 Steingrau	45 Bronze	46 P.10 Patinagrün
47 Patinagrü					

### TECHNISCHE DATEN – PREFALZ

- Material  
beschichtetes Aluminium, 0,7 mm stark, Coil-Coating-Beschichtung
  - Abmessungen  
PREFALZ für Fassaden: 0,7 × 500 mm  
Ergänzungsband: 0,7 × 1.000 mm
  - Gewicht  
ca. 1,89 kg/m<sup>2</sup>  
effektiver Verbrauch bei PREFALZ 500: ca. 2,3 kg/m<sup>2</sup>
  - Unterkonstruktion und Trennlage\*  
auf Vollschalung (mind. 24 mm)
  - Befestigung\*  
PREFA Niro Winkelstehfalz- und Winkelschiebehafte genagelt oder geschraubt laut statischer Erfordernis
- \* Länderspezifische Normen und Fachregeln beachten.



Produkt: PREFALZ  
 Farbe: P10 Anthrazit  
 Ort: Nové Hamry (Tschechien)  
 Architektur: NEW HOW architektura  
 Verarbeitung: Tomáš Paulevský



Produkt: Falzonal  
 Farbe: Sonderfarbe  
 Ort: Elst Rijksweg Zuid (Niederlande)  
 Architektur: Studio Kees Marcelis  
 Verarbeitung: Duinkerke Dak en Zink

Klarlack abwitternd	Normreinweiß	Zinngrau	Zinkgrau	Matthellzink	Mattgrauhell
Anthrazitgrau	Mattgraudunkel	Eloxalbraun	Altstadrot	Kupferbraun	Kaffeebraun
Resedagrün	Hellelfenbein	Taubenblau	Opalgrün	Graugrün	Normquarzgrau
Perlweiß	Savannenbeige	Pastelltürkis	Ginstergelb	Karminrot	Türkisblau
Normminzgrün	Olivgrün	Azurblau	Lichtgrau	Enzianblau	Kohlenschwarz
Brillantmetallic	Normgraualuminium	Lichtbronze	Neukupfer	Mayagold	

## FALZONAL®

### DAS RICHTIGE MATERIAL BEI HOHEM DESIGNANSPRUCH

FALZONAL®, das Farbaluminium in Bandform, wurde in Legierung, Festigkeit und Beschichtung speziell auf die Anwendung in der Spenglertechnik abgestimmt. Es ist perfekt geeignet für unterschiedlichste Falztechniken und individuell mit anderen Werkstoffen wie Holz oder Glas kombinierbar. Das Material ist leicht zu verarbeiten und gleichzeitig stark belastbar. Einfache Fassadenflächen lassen sich ebenso verwirklichen wie komplexe Fassadenarchitektur.

### VON KUPFER BIS TITAN, IN VIELEN FARBEN ERHÄLTlich

FALZONAL® ist in vielen Farben und Oberflächen erhältlich: von Unifarben über Metallics bis hin zu Kupfer-, Zink- oder Titanfarbtönen. Die Sichtseite von FALZONAL® ist mit einem PVDF-Lack (80/20) oder zukünftig im sogenannten HDCC-Lacksystem (high durable coil coat) bandbeschichtet.

### TECHNISCHE DATEN – FALZONAL®

- Material  
beschichtetes Aluminium, 0,7 mm stark, Coil-Coating-Beschichtung
  - Standardabmessungen  
0,7 × 600 mm  
Ergänzungsband: 0,7 × 1.200 mm
  - Gewicht  
ca. 1,89 kg/m<sup>2</sup>  
effektiver Verbrauch bei FALZONAL® 600: ca. 2,19 kg/m<sup>2</sup>
  - Unterkonstruktion\*  
auf Vollschalung (mind. 24 mm)
  - Befestigung\*  
PREFA Niro Winkelstehfalz- und Winkelschiebehafe laut statischer Erfordernis
- \* Länderspezifische Normen und Fachregeln beachten.



Produkt: Siding  
 Farbe: Braun, Bronze, Elfenbein (Sonderfarbe)  
 Ort: Leonding (Österreich)  
 Architektur: Ing. Peter Blineder  
 Verarbeitung: Stadler Wilhelm GesmbH



Produkt: Siding  
 Farbe: Walnuss braun  
 Ort: Satteldorf (Deutschland)  
 Verarbeitung: SCHEU Flaschnerei und Haustechnik

## SIDING | SIDING PERFORIERT



Die intelligente Fassadenlösung bietet unzählige Möglichkeiten.

Fassadenbekleidungen, Untersichten und vieles mehr – mit PREFA Sidings lassen sich Objekte clever verschönern, modernisieren und für Jahrzehnte erhalten. Die formschönen Allrounder können im Außen- wie auch im Innenbereich montiert und dabei senkrecht, waagrecht oder schräg, mit oder ohne Schattenfuge verlegt werden. Praktische Ecksidings ermöglichen fließende Übergänge. Dabei garantiert die verdeckte Befestigung mittels des bewährten Nut- und Federsystems starken Halt und eine ansprechende Optik. Die PREFA Fassadensidings werden auf eine professionelle Unterkonstruktion aus Holz oder Metall, bzw. einer Kombination aus beiden Werkstoffen, mit normgerechter Hinterlüftung geschraubt. Die Kombination aus hinterlüfteter Fassadenbekleidung, tragendem Untergrund (Mauerwerk) und Wärmedämmung sorgt für optimale Wärme- und Schalldämmeigenschaften.

### EINE FASSADE GANZ INDIVIDUELL

Zur Auswahl steht eine breite Farbpalette von 21 Standardfarben sowie drei verschiedenen Oberflächen: glatt, stucco und liniert. Darüber hinaus ist die Sidinglänge nach Maß von 0,5 bis 6,2 m bestellbar. Durch die Kombination unterschiedlicher Baubreiten ergeben sich zusätzlich individuelle Gestaltungsmöglichkeiten.

### NEU: SIDING PERFORIERT – VIELSEITIGE GESTALTUNGSOPTIONEN

Die gelochten Sidings sind ein vielseitiges Gestaltungselement im Fassadenbereich. Sie bieten unterschiedliche Einsatzmöglichkeiten: ob Einhausungen auf Flachdächern, Sichtschutz bei Stiegen- und Parkhäusern oder Überdeckung von Fensteröffnungen.




PREFA Siding (vertikal)



PREFA Siding (horizontal)

### NIE MEHR STREICHEN, NIE MEHR AUSBESSERN

Mit den Aluminium Sidings kann man sich lästiges Nachstreichen sparen. Die Aluminiumfassade ist witterungsbeständig und langlebig. Die warmen Holzoptik-Farbtöne Walnuss braun, Eiche beige-grau und Eiche natur ermöglichen gleichzeitig ein natürliches Aussehen.



### TECHNISCHE DATEN – PREFA SIDING

- **Material**  
 beschichtetes Aluminium, Coil-Coating-Beschichtung  
 Oberfläche glatt, stucco oder liniert  
 wahlweise mit oder ohne Schattenfuge
- **Standardformate**  
 138 × 0,7 mm  
 200 × 1,0 mm  
 300 × 1,2 mm  
 400 × 1,2 mm  
 500 × 1,5 mm  
 600 × 1,5 mm
- **Gewicht**  
 ca. 3,3 bis 5,14 kg/m<sup>2</sup> (abhängig von Baubreite)
- **Längen**  
 für Baubreiten bis 400 mm (Profiltiefe 22 mm)
- 500 – 2.500 mm für alle Baubreiten bei Verwendung der PREFA Fuge  
 500 – 6.200 mm für alle Baubreiten ohne Verwendung der PREFA Fuge
- für Baubreiten bis 600 mm (32 mm Profiltiefe):  
 700 – 2.500 mm für alle Baubreiten mit Verwendung der PREFA Fuge  
 700 – 3.500 mm für alle Baubreiten ohne Verwendung der PREFA Fuge
- **Befestigung**  
 auf Aluminium, Stahl- oder Holzunterkonstruktion geschraubt  
 Befestigungsmittel: 6–9 Stk./m<sup>2</sup>  
 PREFA Sturmsicherungsclip ist bei den Baubreiten 500 und 600 mm ein anderer, wie bei Baubreiten 300 und 400 mm.




Produkt: Siding.X  
 Farbe: Bronze  
 Ort: Wolfurt (Österreich)  
 Architektur: Schrötter-Lenzi Architekten  
 Verarbeitung: Spenglerei Christian Mayr

## SIDING.X



Geniale Lösungen, die auf ganzer Linie überzeugen.

Die Erweiterung der PREFA Sidings verfügt über individuelle Längs- und Querkantungen für eine noch stärkere und moderne Optik. Gleichzeitig ergeben sich dadurch sehr gute konstruktive und funktionale Eigenschaften. Mit der großen Auswahl aus 18 Standardfarben lässt sich jedes Gebäude entweder vollflächig in eine Wunschfarbe tauchen oder einzelne farbliche Highlights setzen. Wie das PREFA Siding wird auch das PREFA Siding.X als vorgehängte, hinterlüftete Fassade ausgeführt und sorgt im Gesamtsystem mit Fassadenbekleidung, Unterkonstruktion, Dämmung und Mauerwerk für hervorragende Wärme- und Schallschutzeigenschaften im Haus.



### SIDING.X-VERLEGESCHEMEN

Das Siding.X ist in den Baubreiten 138 mm 200 mm, 300 mm und 400 mm erhältlich, und lässt sich horizontal, vertikal wie auch diagonal verlegen. Durch die Kombination von individuell bestellbaren Längen und unterschiedlichen Breiten des Siding.X können Sie Ihre Fassade ganz nach Wunsch gestalten. Wir haben für Sie vier Standard-Verlegeschemen erarbeitet (siehe oben). Es sind jedoch unzählige weitere Varianten (Kombinationen aus Baubreiten und Längen) möglich.



### TECHNISCHE DATEN – PREFA SIDING.X

- **Material**  
beschichtetes Aluminium, Coil-Coating-Beschichtung  
Oberfläche glatt, wahlweise mit oder ohne Schattenfuge
- **Standardformate**  
138 × 1,0 mm | 200 × 1,0 mm | 300 × 1,0 mm | 400 × 1,0 mm
- **Gewicht**  
ca. 3,3 bis 4,6 kg/m<sup>2</sup> (abhängig von der Baubreite und Materialstärke)
- **Längen**  
500–2.500 mm für alle Baubreiten bei Verwendung der PREFA Fuge  
500–6.200 mm für alle Baubreiten ohne Verwendung der PREFA Fuge
- **Befestigung**  
auf Aluminium, Stahl- oder Holzunterkonstruktion geschraubt  
Befestigungsmittel: 6–9 Stk./m<sup>2</sup>  
PREFA Sturmsicherungsclip bei 300 × 1,0 mm und 400 × 1,0 mm erforderlich



Symbolfoto

## PREFABOND ALUMINIUM VERBUNDPLATTE



Moderne, plane Optik, auch bei kleinflächigen Projekten


Die PREFABOND Aluminium Verbundplatte ist die ideale Fassadenbekleidung sowohl für große als auch für kleine Flächen – sie sieht nicht nur gut aus, sondern ist dank eines speziellen Materialmix auch äußerst stabil. Die PREFABOND Aluminium Verbundplatte besteht aus zwei Aluminiumblechen, die beidseitig auf einen FR-Kern aufgebracht werden.



### ELEGANTES, HOMOGENES ERSCHEINUNGSBILD

Die Platten lassen sich schrauben, nieten und kleben. Dadurch entsteht auch auf kleinen Flächen ein elegantes und homogenes Erscheinungsbild. Individuelle Gestaltungsmöglichkeiten ergeben sich durch eine große Auswahl an Farben und die individuellen Zuschnittsgrößen. Die Verbundplatten kommen überall dort zur Geltung, wo kleine Flächen großen Eindruck machen sollen.

bandbeschichtetes Aluminium (Vorderseite)  
FR-Kern\*  
Aluminium mit Schutzlack (Rückseite)



\* A2-Kern auf Anfrage

### FRÄSEN, BOHREN UND KANTEN – DIE PREFABOND VERBUNDPLATTE LÄSST SICH ALLES GEFALLEN

Die PREFABOND Aluminium Verbundplatte ist höchst korrosions- und witterungsbeständig, weist eine hohe Biegesteifigkeit und Stoßfestigkeit auf. Dazu bietet sie hohe gestalterische Freiheiten, mit allen Vorteilen der vorgehängten, hinterlüfteten Fassade. Die Standardtafel (mit FR-Kern) hat das Rohformat von 4.010 × 1.535 mm (nutzbares Format: 4.000 × 1.525 mm). Daraus können je nach Anforderung unterschiedliche Formate geschnitten werden. Außerdem bietet sie vielseitige Bearbeitungsmöglichkeiten wie Fräsen, Bohren und Kanten. Das alles bei einem minimalen Gewicht von 7,6 kg/m<sup>2</sup>.



#### MONTAGEOPTIONEN



NIETEN



SCHRAUBEN



KLEBEN

#### BEARBEITUNGSOPTIONEN



SÄGEN



V-NUT-FRÄSEN




ROLLBIEGEN




BOHREN



GRAVURFRÄSEN



AUSKLINKEN



KONTURFRÄSEN

#### TECHNISCHE DATEN – PREFABOND ALUMINIUM VERBUNDPLATTE

- Material  
bandbeschichtetes Aluminium (Vorderseite), FR-Kern\*, Aluminium mit Schutzlack (Rückseite)
- Beschichtung  
hochwertige Coil-Coating-Beschichtung  
Vorderseite: Duragloss® 5000 oder P.10; Rückseite: Schutzlack
- Abmessungen  
4.010 × 1.535 × 4,0 mm  
nutzbares Format: 4.000 × 1.525 × 4,0 mm  
andere Formate sowie Bearbeitung (Schneiden, Fräsen, Bohren) auf Anfrage möglich

- Gewicht  
7,6 kg/m<sup>2</sup>
- Befestigung  
auf Holzunterkonstruktion: geschraubt oder geklebt  
auf Aluminiumunterkonstruktion: genietet, geschraubt oder geklebt  
laut statischer Erfordernis

\* A2-Kern auf Anfrage

Produkt: Zackenprofil  
 Farbe: Sonderfarbe  
 Ort: Prêles (Schweiz)  
 Architektur: Alexia Rufer architecture Sàrl  
 Verarbeiter: Dentan-Schaub



Produkt: Profilwelle  
 Farbe: naturelverit  
 Ort: Leonding (Österreich)  
 Architektur: pbb Architekten Patzelt Barth + Partner zt-gmbh  
 Verarbeitung: Innocente GmbH

## STRANGPRESSPROFILE



Starkes Design auf großflächigen Fassaden

### ZACKENPROFIL

Das Zackenprofil von PREFA ist ein modernes Fassadenprofil aus stranggepresstem Aluminium – ein ideales Zusammenspiel aus Technik und architektonischer Gestaltung. Durch die Profilstärke von 2 mm sind die Profile äußerst robust und bruchfest, und können auch sensible Objektbereiche dauerhaft und stabil bekleiden. Es ist eine schnelle und einfache Montage in waagrechter, senkrechter oder schräger Lage ganz ohne sichtbare Befestigungen möglich.



### EINZIGARTIGES DESIGN, AUCH AUF GROSSEN FLÄCHEN

Die Zacken sorgen für ein einzigartiges Design und ergeben ein interessantes Wechselspiel aus Licht und Schatten. Sie sind pulverbeschichtet oder blank (eloxierfähiges Material) verfügbar. Ein individueller Längenzuschnitt und eine große Farbvielfalt bei pulverbeschichteter Ausführung erweitern die Gestaltungsmöglichkeiten um ein Vielfaches.



### PROFILWELLE

Die Profilwelle von PREFA aus 2 mm starker, stranggepresster Aluminiumlegierung sorgt für höchste Formfestigkeit und Widerstandsfähigkeit, auch unter extremen Beanspruchungen. Die feine Materialstruktur und die verdeckte Befestigung sorgen für ein edles Aussehen – das ideale Material für eine Architektur, die Generationen überdauert.



### EINFACHE UND REIBUNGSLOSE VERLEGUNG

Die Profile sind in individueller Länge bis maximal 6,2 m erhältlich und dabei waagrecht, senkrecht oder schräg montierbar. Das Zubehörprogramm mit Start-, Abschluss- und Eckprofilen sorgt für eine einfache und reibungslose Verlegung. Die Profilwelle ist pulverbeschichtet oder blank (eloxierfähiges Material) verfügbar.



### TECHNISCHE DATEN – STRANGPRESSPROFILE

- Material  
stranggepresste Aluminiumlegierung
- Abmessungen (Profilhöhe/Abstand/Materialdicke)  
**Profilwelle:** 10/47/2,00 mm; Breite: 140 mm  
**Zackenprofil:** 22/40/2,00 mm; Breite: 200 mm
- Gewicht  
**Profilwelle:** 6,62 kg/m<sup>2</sup>  
**Zackenprofil:** 7,5 kg/m<sup>2</sup>
- Basisbefestigung  
verdeckt geschraubt lt. statischer Erfordernis
- Oberfläche  
blank (eloxierfähiges Material) oder pulverbeschichtet
- Längen  
 Stücklängen blank: bis max. 6.200 mm  
 Stücklängen pulverbeschichtet: bis max. 6.200 mm

# SCHUTZ VOR HOCHWASSER

Einfache Montage, schneller Schutz





## SCHUTZ VOR HOCHWASSER



### Einfache Montage, schneller Schutz

Durch plötzlich auftretenden Stark- oder Platzregen entstehen Wassermassen, die über Straßen und Wege in Richtung Haus- oder Garageneinfahrten fließen. Auch Flüsse und Bäche können über ihre Ufer treten. Rasch kann es zu Hochwasser sowie Wasser- und Schlammlawinen kommen, die ganze Siedlungsgebiete überfluten. Sie hinterlassen Beschädigungen an der Gebäudesubstanz durch Nässe und Verunreinigungen im Inneren des Gebäudes sowie in Gärten und auf Terrassen. Die Wucht des Wassers unterspült Häuser, erschüttert ihre Statik und kann sie – wenn Wasser und Schlamm durch Türen und Fenster eindringen – unbewohnbar machen.

### SICHER VOR EINDRINGENDEN FLUTEN

Besonders in Risikoregionen ist Hochwasserschutz ein zentrales Thema. Neben speziellen Versicherungen, die im Schadensfall greifen, können bauliche Maßnahmen dabei helfen, Unwetterschäden vorzubeugen. PREFA weiß aus eigener Erfahrung um die enorme Kraft eines Hochwassers und die möglichen Folgeschäden.

Deshalb wurde ein mobiles Hochwasserschutzsystem aus Aluminium entwickelt. Leichte, aber zugleich sehr robuste Aluminiumprofile schützen Türen, Tore, Fenster, Garagen und ganze Flächen vor den eindringenden Fluten.

### PREFA HOCHWASSERSCHUTZ – LEICHT, ROBUST UND EINFACH MONTIERT

Der teilmobile Hochwasserschutz aus robusten Aluminium-Dammbalken wird als Objekt- wie auch als Landschaftsschutz eingesetzt. Aluminium eignet sich perfekt, da es bruchfest, rostfrei, witterungsbeständig und trotzdem besonders leicht ist. Bereits beim Einlegen der ersten Balken bietet die Schutzwand volle Sicherheit. Mit steigender Wasserhöhe kann auch die Anzahl der Dammbalken erhöht werden.



### DURCHDACHTES SYSTEM IM DETAIL


Die Dammbalken werden beidseitig in Wandprofile oder Steher eingeschoben. Der Aufbau der Dammbalken erfolgt durch ein Nut- und Federsystem, dabei werden die Profile mit speziellen, austauschbaren Gummidichtungen abgedichtet und oben mittels eines Spannstückes fixiert. Die Länge der Schutzwand kann bei Bedarf beliebig erweitert bzw. eine bereits vorhandene Schutzmauer erhöht werden. Das System kann vor, in oder hinter der Laibung angebracht werden.

### JEDERZEIT EINSATZBEREIT, ANSONSTEN FAST UNSICHTBAR

Die äußerst widerstandsfähige Hochwasserschutzlösung kann bei Bedarf montiert und danach wieder demontiert werden, und ist nach der Demontage so gut wie unsichtbar. Die fest installierten Wandprofile können farblich an die Gestaltung der Fassade angepasst werden.

### DIE VORTEILE DES ROBUSTEN PREFA HOCHWASSERSCHUTZES AUS ALUMINIUM

- Jederzeit einsatzbereit
- Schnelle und einfache Montage
- Geringes Gewicht
- Gute Lagerfähigkeit



DAMMBALKEN	System 25	System 50	System 80
AUSFÜHRUNGSSTÄRKE	25 mm	50 mm	80 mm
GEWICHT (pro Meter)	2,99 kg	5,62 kg   4,12 kg	7,78 kg
DAMMBALKENHÖHE	200 mm	150 mm   200 mm	200 mm
NUTTIEFE	17 mm	15 mm	15 mm

- 1. Wandprofil**  
Im Mauerwerk oder vor, in oder bündig mit der Laibung fest verbaut.
- 2. Dammbalken**  
Hier abgebildet: unterster Dammbalken mit Position 3 verbunden.
- 3. Bodendichtung**  
Für die Abdichtung zwischen unterstem Dammbalken und Boden.
- 4. Mittelsäule**  
Für größere Areale werden diese Steher als Zwischenpfeiler eingesetzt.
- 5. Spannstück (mit Sechskantschraube oder Sterngriff)**  
Zum Spannen der Dammbalken.
- 6. Niederhalter**  
Verhindert die vertikale Durchbiegung der Dammbalken und erhöht den Druck auf die Bodendichtung.
- 7. Bodenhülse**  
Im Fundament betonierte Hülse zum Einführen der Mittelsäule.
- 8. Wandhalterung**  
Zur gestapelten Aufbewahrung der Dammbalken bei Nichtgebrauch.
- 9. Winkelabdeckung**  
Zur Abdeckung der Wandprofile bei Nichtgebrauch.
- 10. Lagerabdeckung**  
Die Einzelsegmente (Länge: 445 mm) werden zusammengeschaubt.

# SANIERUNG

Die leichten PREFA Produkte vereinfachen jede Sanierung.

Produkt: Dachpaneel FX.12, Siding  
Farbe: P.10 Anthrazit, P.10 Prefaweiß  
Ort: Ludwigsstadt (Deutschland)  
Verarbeitung: Weber (Ludwigsstadt)

## DAS KOMPLETTSYSTEM MIT DACH, DACHENTWÄSSERUNG, FASSADE UND MEHR

Mit einem „Rundum-sorglos-Paket“ bietet PREFA sämtliche Produkte für erfolgreiche Sanierungsmaßnahmen. Das Komplettsystem mit über 5.000 verschiedenen Produkten ermöglicht ein optimales Zusammenspiel von Dach, Dachentwässerung, Fassade und Photovoltaikunterkonstruktion – von Eindeckungs- und Bekleidungs-elementen bis hin zu verschiedensten Zubehörprodukten. Die hohe Produktqualität von PREFA sowie die Langlebigkeit des Werkstoffs Aluminium gibt Planern, Verarbeitern und Bauherren ein Höchstmaß an Sicherheit. PREFA gibt diese sogar schriftlich, mit bis zu 40 Jahren Garantie auf Material und Farbe\*.



\* Bei der Farbgarantie handelt es sich um eine Garantie der P.10 Lackoberfläche gegen Absplittern und Blasenbildung unter den im Garantiezertifikat genannten Bedingungen.

### DACHSANIERUNG



SEITE 88

### WOHNRAUMERWEITERUNG

### UND DACHGESCHOSSAUSBAU



SEITE 92

### FASSADENSANIERUNG



SEITE 94

Produkt: Dachschindel, Wandschindel  
Farbe: P.10 Anthrazit  
Ort: Zabnica (Slowenien)



Produkt: Dachpaneel FX.12  
Farbe: P.10 Anthrazit  
Ort: Ludwigsstadt (Deutschland)  
Verarbeitung: Weber (Ludwigsstadt)

NACHHER

## DACHSANIERUNG

Die Deckung wird leicht, der Dachstuhl bleibt stark.

Kaputte Dachsteine oder Dachziegel, unzureichende Wärmedämmung – wenn die Dacheindeckung, Unterkonstruktion oder Dämmung ihre Funktion nicht mehr oder nur noch unzureichend erfüllen, ist es höchste Zeit, sich Gedanken über eine Sanierung oder eine Neueindeckung zu machen, um dadurch entstehenden Folgeschäden (z. B. Wassereintritt) vorzubeugen. Sind bereits Risse oder Beschädigungen an der Dachhaut zu erkennen, ist eine Sanierung unumgänglich, um weitere Schäden an der Bausubstanz zu vermeiden.

VORHER



NACHHER



VORHER



NACHHER



### DACHEINDECKUNG MIT LEICHTIGKEIT


Die PREFA Dachsysteme eignen sich optimal für Sanierungsmaßnahmen. Die hochwertigen Aluminiumprodukte sind widerstandsfähig, rostfrei, sturmsicher und gleichzeitig sehr leicht im Eigengewicht. Hier ergibt sich ein weiterer großer Vorteil: Ein PREFA Aluminiumdach wiegt nur einen Bruchteil eines herkömmlichen Ziegeldachs. Die Dachkonstruktion wird durch die geringere Belastung erheblich geschont. Im Idealfall müssen vorhandene Dachstühle vor einer Neueindeckung nicht extra verstärkt werden. Jedoch muss im Zuge jeder Sanierung der Dachstuhl auf jeden Fall durch einen qualifizierten Fachmann hinsichtlich der Tragfähigkeit geprüft werden.

### ENTLASTET DACHSTUHL UND BUDGET

Zum Vergleich: Ein Aluminiumdach besitzt nur 2,3 bis 2,6 Kilogramm Eigengewicht pro Quadratmeter. Bei einer durchschnittlichen Dachfläche von 200 Quadratmetern wird die Konstruktion gegenüber einem herkömmlichen Ziegeldach um mehrere Tonnen Gewicht entlastet – und das auf Jahrzehnte. Das geringere Gewicht des Materials hat auch Einfluss auf den Transport und die Baustellenzeiten: Das Material wird von PREFA optimal vorbereitet und mit meist nur einem Fahrzeug angeliefert. Das spart Zeit und Geld.

Schritt für Schritt zur Dachsanierung unter [WWW.PREFA.COM/DACHSANIERUNG](http://WWW.PREFA.COM/DACHSANIERUNG)

VORHER





VORHER



NACHHER

Produkt: Dachschindel  
 Farbe: P.10 Anthrazit  
 Ort: Mattsee (Österreich)  
 Verarbeitung: Franz Wilhelm e.U. Spenglerei und Dachdeckerei



VORHER



NACHHER

**FÜR JEDE DACHFORM, FÜR ALLE ECKEN UND WINKEL**

Egal, welche Dachform Ihr Dach aufweist, Aluminium bietet optisch wie technisch hohe Flexibilität und einen großen Gestaltungsspielraum. Nicht nur bei einem Steildach, sondern auch bei sehr geringer Dachneigung bietet PREFA passende Dachprodukte. Außerdem macht es die leichte Verarbeitbarkeit und Geschmeidigkeit des Materials gerade bei Altbauobjekten möglich, alle Winkel und Ecken sicher einzudecken. Auch unebene Dachkonstruktionen, wie sie zum Beispiel bei einem alten Bauernhaus häufig vorkommen, können mit einem Leichtdach aus Aluminium exakt eingedeckt werden.



VORHER

NACHHER



**MIT PROFESSIONELLER UNTERSTÜTZUNG**

Um die optimale Lösung für das eigene Haus zu finden, sind gerade bei einer Sanierung Fachwissen und langjährige Erfahrung gefragt. Das frühzeitige Einbinden von Fachleuten, schon bei der Planung, spart eine Menge Zeit und Geld. Aus Garantie- und Qualitätsgründen muss jedes PREFA Produkt ausschließlich von professionellen Fachbetrieben verlegt bzw. montiert werden.



**IN NUR DREI SCHRITTEN ZUM PREFA HANDWERKER-ANGEBOT**

Ein persönliches Dach- und Fassadenangebot kann einfach und in wenigen Schritten auf der PREFA Website mit Unterstützung des Kundenservice eingeholt werden. Bis zu drei regionale Meisterbetriebe nehmen Kontakt auf und erstellen ein individuelles Angebot. Das passende Angebot kann dann direkt beauftragt werden. Dieser Service ist aktuell in Deutschland, Österreich und Tschechien verfügbar und unter dem Link [WWW.PREFA.COM/ANGEBOT-ANFORDERN/](http://WWW.PREFA.COM/ANGEBOT-ANFORDERN/) zu finden.



Produkt: Dachraute 29 x 29  
 Farbe: Patinagrau  
 Ort: Schlanders (Italien)  
 Verarbeitung: Spenglerei Kind Gustav  
 Objektbezogene Sonderlösung



NACHHER

## ZUBAUEN, AUSBAUEN UND VERGRÖßERN

Wenn es mehr Platz und Raum braucht.

Ob Kinderzimmer, Arbeitszimmer oder gleich ein Mehrgenerationen-Haus – mit einem Zubau oder Dachgeschoßausbau kann der Bedarf an mehr Wohnraum ideal gedeckt werden. Ein professioneller Umbau des Altbestandes steigert außerdem nicht nur den Wert des Hauses, sondern kann auch die Energiebilanz verbessern, etwa durch die Dämmung des Dachgeschosses im Zuge des Ausbaus.

### EINE EINHEITLICHE, MODERNE OPTIK

Mit dem Komplettsystem von über 5.000 verschiedenen Produkten für Dach, Fassade und Entwässerung bietet PREFA alles, was es für einen erfolgreichen Um-, Zu- und Ausbau Ihres Eigenheims benötigt. Dabei passen alle Teile optimal zusammen und geben dem Gesamtobjekt eine einheitliche, moderne Optik, vom Eingangsbereich bis hinauf zum Giebel.

VORHER




NACHHER

Produkt: Dachschildel  
 Farbe: P.10 Anthrazit  
 Ort: Wien (Österreich)  
 Verarbeitung: Schibich Hermann GmbH



### PREFA FOTOSERVICE – KOSTENLOSE FOTOMONTAGE

Mit dem PREFA Fotoservice bekommen Sie schon bei der Planung einen Eindruck, wie Ihr Haus mit einem neuen Dach oder einer neuen Fassade nach dem Umbau aussehen wird. Einfach Formular ausfüllen, bis zu zwei Fotos der Immobilie hochladen, und schon erhalten Sie in wenigen Tagen Ihre kostenlose Fotomontage. Mehr Informationen unter [WWW.PREFA.COM/FOTOSERVICE](http://WWW.PREFA.COM/FOTOSERVICE).





Produkt: Fassadenpaneel FX.12, Aluminium Verbundplatte  
 Farbe: P.10 Anthrazit  
 Ort: Borinka (Slowakei)  
 Verarbeitung: Zlatko Serfezi, Zima s.r.o.



Produkt: Dachplatte, Siding  
 Farbe: P.10 Anthrazit, Silbermetalllic  
 Orts: Rammigen (Deutschland)  
 Verarbeitung: Mayer

## FASSADENSANIERUNG


NACHHER

Endlich eine schöne Fassade, die für Generationen hält.

Eine Fassadensanierung kann entweder aus optischen Gründen erwünscht oder aus technischen Gründen erforderlich sein. Schlimmstenfalls ist die Fassade bereits stark beschädigt. Durch herausgebrochenes Mauerwerk oder undichte Stellen kann Feuchtigkeit ins tragende Mauerwerk dringen. PREFA bietet für zahlreiche Sanierungsmaßnahmen das optimale Fassadensystem mit langer Lebensdauer und ist dabei nahezu wartungsfrei.

Der Werkstoff Aluminium rostet nicht, ist witterungsbeständig und lässt sich vom geschulten Fachmann sehr gut verarbeiten. Eine Vielzahl an unterschiedlichen Fassadenprodukten – von Schindeln, Rauten und FX.12-Paneeelen bis hin zu den designreichen Siding- und Siding.X-Elementen – ist erhältlich. Alle Produkte werden in zahlreichen Farbnuancen angeboten und bieten individuelle Gestaltungsmöglichkeiten. Ob ganz traditionell oder höchst modern, die Gebäudehülle lässt sich so nach individuellen Vorlieben gestalten.

NACHHER



P.10 Anthrazit



VORHER

## ALUMINIUMFASSADE MIT HINTERLÜFTUNGSEBENE

Als Basis dient das bewährte System der vorgehängten hinterlüfteten Fassade. Dieses wird bauphysikalisch von vielen Fachleuten empfohlen und als optimale Lösung für Außenverkleidungen angesehen. Die Hinterlüftung sorgt dafür, dass durch einen ständigen Luftstrom in der Hinterlüftungsebene zwischen wärmedämmtem tragenden Untergrund und der Fassadenbekleidung feuchte Luft abgeführt wird. Das System empfiehlt sich auch aus ökologischer Sicht: Die Aluminiemelemente sind demontierbar, die einzelnen Komponenten lassen sich so sortenrein recyceln.



P.10 Anthrazit



P.10 Anthrazit



P.10 Anthrazit

P.10 Anthrazit

Produkt: Siding  
Farbe: Eiche natur  
Ort: Hartkirchen (Österreich)



**NIE MEHR STREICHEN!**  
Perfekte Holzoptik in Topqualität – nahezu wartungsfrei

## IM GROSSEN UND IM KLEINEN!

### Zuverlässiger Schutz vor Witterungseinflüssen

Fassadenprodukte aus Aluminium bieten sich für die Wetterseite eines Hauses an, um diese vor Regen und Sturm zu schützen. Dabei muss nicht immer gleich die gesamte Hülle erneuert werden, in manchen Fällen reicht auch eine Teilsanierung von kleineren Flächen aus. Besonders für Kleinanwendung am Giebel, für Dachvorsprünge, Dachuntersichten oder den Sockel sind witterungsbeständige, langlebige und wartungsarme Fassadenlösungen gefragt.

### INDIVIDUELLE GESTALTUNGSMÖGLICHKEITEN

Erhältlich ist eine Vielzahl an unterschiedlichen Dach- und Fassadenprodukten. Ob ganz traditionell oder höchst modern, die Gebäudehülle lässt sich in vielen verschiedenen Farbnuancen individuell gestalten. Durch das technisch abgestimmte Komplettsystem für Dach, Fassade und Entwässerung ist ein ideales Ineinandergreifen aller Komponenten gewährleistet.



### HOLZFARBEN IM SORTIMENT

Die Fassadengestaltung mit Holz ist sehr beliebt, doch Holz muss nicht Holz sein. PREFA hat für Sidings eine ganz spezielle Holzoptik entwickelt, um die qualitativen Vorzüge von Aluminium mit dem traditionellen Design einer Holzfassade zu vereinen. Um einen möglichst realistischen Holzeffekt zu erzielen, sollten die Elemente mit einer Schattenfuge versehen werden. Bei Giebelverkleidungen werden die Sidings in Holzoptik häufig senkrecht und mit Schattenfuge verlegt, wobei dies natürlich von der Region und dem Geschmack der Bauherren abhängt. Außerdem bieten sich die Sidings auch ideal für eine farblich perfekt abgestimmte und pflegeleichte Dachuntersicht an. Damit ist Nachstreichen, wie bei Holzbekleidungen, nicht mehr nötig. Erhältlich sind die Farbtöne Walnuss braun, Eiche beige-grau und Eiche natur.



38 Walnuss braun



39 Eiche beige-grau



40 Eiche natur

# EXTREME BEDINGUNGEN

PREFA stellt überall  
seine ganze Stärke unter Beweis.

Produkt: Prefalz  
Farbe: P10 Schwarz  
Ort: Avise (Italien)  
Objekt: Bivacco Claudio Bredy  
Architektur: BCW Collective  
Verarbeitung: Chenevier spa



Mit den PREFA Dach- und Fassadenprodukten aus Aluminium können Sie sich sicher sein, dass Ihr Haus rundum geschützt ist. Denn die bewährten Systeme lassen sich von keinem Schnee, Sturm oder Unwetter niederschlagen. Wo herkömmliche Dächer oder Fassaden oft versagen, bleibt PREFA wie selbstverständlich standhaft.

## EXTREME WETTERBEDINGUNGEN



SEITE 102

## RUNDUM GESCHÜTZT



SEITE 103

## SICHERHEIT BEI HOHEN SCHNEELASTEN



SEITE 104

## HÖCHSTE STURMSICHERHEIT



SEITE 105



Produkt: Dach- und Fassadenpaneel FX.12  
Farbe: P.10 Steingrau  
Ort: Ramsau (Österreich)  
Architektur: Dreipius Architekten  
Verarbeitung: Grossi Dach




Produkt: Dach- und Fassadenpaneel FX.12  
Farbe: P.10 Steingrau  
Ort: Ramsau (Österreich)  
Architektur: Dreipius Architekten  
Verarbeitung: Grossi Dach

## EXTREME WETTERBEDINGUNGEN

**PREFA bleibt stark – bei jedem Wetter!**

Unwetter wie Sturm, Gewitter und Starkregen – in den letzten Jahren kam es zu immer drastischeren Wetterbedingungen. Die Erderwärmung hinterlässt ihre Spuren. Denn wärmere Luft kann mehr Wasserdampf aufnehmen als kältere, woraus größere Niederschlagsmengen entstehen. Hagel, Orkanböen, Starkregen, Gewitter und Hochwasser sind die Folgen.



Produkt: PREFALZ  
Farbe: P.10 Steingrau  
Ort: Zermatt (Schweiz)  
Architektur: Arnold Perren Zurniwen GmbH  
Verarbeitung: Spenglerei Arnold AG

### HOCHWASSER, MUREN UND LAWINEN

Aus den Unwettern können auch Hochwasser entstehen sowie Erdbeben, Muren und Lawinen. Gerade die Gebirgsregionen in Österreich, in der Schweiz und in Süddeutschland sind aufgrund des starken Gefälles besonders betroffen. Aber auch im Flachland können Flüsse, Bäche und Seen über die Ufer treten. Experten schätzen, dass in den nächsten 20 bis 30 Jahren außerdem mit stärkeren Schneefällen zu rechnen ist, da die Niederschlagsmenge auch im Winter zunimmt.

### ALUMINIUM IST BRUCHFEST UND SICHER

Nicht nur die PREFA Dachprodukte, sondern auch die Fassadenprodukte sind unter extremen Bedingungen wetterfest, bruchfest und sicher. Grund dafür sind die besonders guten Eigenschaften und die Widerstandsfähigkeit des Materials Aluminium. Selbst starke Niederschläge, hohe Schneelasten und extreme Temperaturschwankungen stellen für PREFA Aluminiumdächer und -fassaden absolut kein Problem dar.

## RUNDUM GESCHÜTZT

**Ein perfekt aufeinander abgestimmtes Komplettsystem**

Mit dem PREFA Komplettsystem aus Aluminium, mit mehr als 5.000 Produkten, können Sie sich sicher sein, dass Ihr Haus rundum geschützt ist. Raffinierte technische Detaillösungen ermöglichen ein optimales Zusammenspiel – gleichzeitig bietet eine Vielzahl an Farben, Formaten und Oberflächen unendliche Gestaltungsmöglichkeiten.

### UNSER VERSPRECHEN: 40 JAHRE GARANTIE

Ein Versprechen, das wir Ihnen sogar schriftlich geben und noch Ihre Enkelkinder freuen wird. PREFA gewährt 40 Jahre Garantie auf das Material und bei der P.10 Oberfläche auch auf die Farbe. Damit sind Sie gegen Frostschäden, Rost, Bruch, Absplittern und Blasenbildung bestens abgesichert. Ein weiterer wichtiger Punkt: PREFA Dachsysteme werden ausschließlich von geschulten Profis verlegt, damit haben Sie absolute Sicherheit.

### QUALITATIVE FARBBESCHICHTUNG

Die besonderen Lackschichten, welche im Coil-Coating-Verfahren aufgebracht werden, sind verformbar sowie höchst temperatur- und witterungsbeständig. Selbst wenn kleine Stellen beschädigt werden, reagiert blankes Aluminium mit dem Sauerstoff in der Luft und bildet dadurch eine natürliche Oxidschicht. Dank der natürlichen „zweiten Haut“ bleiben PREFA Produkte garantiert rostfrei.





## SICHERHEIT BEI HOHEN SCHNEELASTEN

Mit dem richtigen System für jedes Dach

Ein PREFA Aluminiumdach ist aufgrund des geringen Eigengewichts die ideale Dacheindeckung bei Schnee. Das Gewicht von Schnee wird oftmals unterschätzt. Es reichen bereits 20 Zentimeter aus, um ein Dach mit mehreren Tonnen Gewicht zu belasten. Aber auch Schneeverwehungen, die das Dach nur einseitig belasten, können für die Statik des gesamten Hauses eine Gefahr darstellen. Die ortsbezogene bzw. objektübliche Schneelast sollte bereits bei der Planung des Dachaufbaus vom geschulten Handwerker oder Statiker berechnet und in der Ausführung berücksichtigt werden.

### SCHUTZ VOR DACHLAWINEN

Aber auch Dachlawinen, die beim Herabrutschen vorbeigehende Personen gefährden, sollten nicht außer Acht gelassen werden. Denn grundsätzlich haftet der Gebäudeeigentümer für Schäden durch herabrutschenden Schnee vom Dach. Durch das Anbringen von entsprechendem Schneeschutz (Schneehaken, Schneefang) können eventuelle Gefahren verringert werden.



## HÖCHSTE STURMSICHERHEIT

Sichere Befestigung auch in exponierten Lagen

Abgedeckte Dächer, zerstörte Fassaden und umgestürzte Bäume – je nach Stärke können Stürme enorme Schäden am und rund um das Haus anrichten. Windgeschwindigkeiten ab ca. 75 km/h werden als Sturm bezeichnet. Nicht nur große Schäden, wie das Abdecken der Dachfläche durch Sturm, sondern auch andere Beschädigungen wie ein undichtes Dach und beschädigte Dachziegel können dem Eigenheim schwer zusetzen. Dadurch können hohe Folgekosten entstehen.

### IN BESONDERS EXPONIERTEN LAGEN

In Risikogebieten kann die Montage durch Zusatzmaßnahmen an spezielle Anforderungen angepasst werden. So wird in exponierten Lagen die Befestigungsanzahl nach Erfordernis erhöht und die Art der Befestigung (genagelt oder geschraubt) der Windbelastung angeglichen.



### EINZIGARTIGE BEFESTIGUNGSART

Die hohe Sturmsicherheit verdanken die kleinformatischen Dach- und Fassadenprodukte von PREFA der durchdachten, verdeckten Befestigungsart sowie der Verlegung im Falz-in-Falz-System. Dabei werden die Elemente entweder direkt an der integrierten Haftleiste oder mittels Hafte an der Vollschalung befestigt. Dadurch hält ein Dach oder eine Fassade von PREFA sogar hohen Windgeschwindigkeiten stand.



Produkt: Siding X, Ablaufrohr  
Farbe: P.10 Anthrazit  
Ort: St. Michael in der Obersteiermark (Österreich)  
Verarbeitung: Firma Steinberger

## ERKLÄRUNG DER VORGEHÄNGTEN HINTERLÜFTETEN FASSADE

Das System der vorgehängten hinterlüfteten Fassade (VHF) ist ein jahrhundertealtes Fassadenbekleidungs-system, das nicht ohne Grund in klimatisch rauen Gebirgsregionen entstanden ist.

Charakteristisch für die VHF ist die konstruktive, optimale Trennung von Witterungsschicht und dem wärmegeprägten tragenden Untergrund.

Der Feuchtigkeitshaushalt wird in dem daraus ent-stehenden Hinterlüftungsraum geregelt und sorgt somit für ein angenehmes Raumklima.

Weitere große Vorteile der VHF sind die nahezu grenzenlose Gestaltungsfreiheit sowie die besonders hohe Lebensdauer der Fassade.


## FUNKTION DER VORGEHÄNGTEN HINTERLÜFTETEN FASSADE

Im Wesentlichen besteht die VHF aus vier Komponenten: dem tragenden Untergrund, der Wärmedämmung, der Unterkonstruktion und der vorgehängten Fassadenbekleidung.

Die Wärmedämmung minimiert den Wärmefluss von innen nach außen bzw. umgekehrt und wirkt zudem als Schalldämmung. Außerdem ist die meist aus mineralischen Werkstoffen erzeugte Wärme-dämmung bei einer VHF in ihrer Dicke (abhängig vom gewünschten Dämmwert) variabel und vor äußeren Witterungseinflüssen geschützt.

Die Unterkonstruktion ist das Bindeglied zwischen dem tragenden Untergrund und der Fassaden-bekleidung. Eine Unterkonstruktion aus Metall bietet die Möglichkeit, etwaige Unebenheiten im Tragwerk dauerhaft und zwangungsfrei auszugleichen.

Die Bekleidung einer VHF dient einerseits als Regen- und Witterungsschutz für den tragenden Untergrund und andererseits als gestalterisches Element beim Neu-bau und bei Sanierungsobjekten.



## DACHAUFBAU

### ALUMINIUMDÄCHER MIT BELÜFTETER UNTERKONSTRUKTION

Belüftete Dachkonstruktionen sind seit vielen Jahrzehnten in Verwendung und haben sich unter allen Klimaverhält-nissen bestens bewährt. Daher empfiehlt PREFA, Aluminiumdächer mit belüfteter Unterkonstruktion auszuführen. Die Dacheindeckung und die Wärmedämmschicht werden durch einen belüfteten Zwischenraum getrennt. Dies hat den Vorteil, dass eventuell auftretende Feuchtigkeit, z. B. durch Kondenswasserbildung oder aus den Innenräumen diffundierende Nutzungsfeuchte, wieder abtransportiert wird. Grundsätzlich wird die Dachhaut belüftet (siehe Abbildung 1) ausgeführt. Es kann aber auch der ganze Dachbodenraum durchlüftet sein (siehe Abbildung 2).

Abbildung 1





Abbildung 2




### DACHBODENRAUM KANN AUCH ALS WOHNRAUM GENUTZT WERDEN


Bei einem zweischaligen Dachaufbau wird gegenüber dem einschaligen Dachaufbau eine Belüftungsebene eingezogen (Konterlattung). Mit dieser Maßnahme kann auch zwischen den Sparren wärmege-dämmt werden (nachträglicher Dachbodenausbau mit geringem Aufwand möglich).

### DACHBODENRAUM WIRD NICHT FÜR WOHNZWECKE GENUTZT


Bei diesem Dachaufbau muss die Dachbodendecke wärmege-dämmt sein (nachträglicher Dachboden-ausbau nur mit erhöhtem Aufwand möglich).



1. Trennlage
2. Vollschalung
3. Konterlattung
4. Unterdeckung
5. Vollschalung
6. Dachsparren




1. Dachlattung (nur bei PREFA Dachplatten)
2. Konterlattung
3. Unterdeckung
4. Vollschalung
5. Dachsparren




1. Unterdeckung
2. Vollschalung
3. Dachsparren

- Der Dachaufbau ist nach bauphysikalischen Gesichtspunkten zu erstellen (z. B. Wärmedämmung, Luftströmung).
- Die Anordnung und Dimensionierung der Zu- und Abluftöffnungen ist nach bauphysikalischen Erfordernissen zu planen und auszuführen.
- Nicht belüftete Konstruktionen sind als Sonderlösung anzuführen und gesondert zu planen.
- Grundsätzlich sind durchgehende Zu- und Abluftöffnungen gegenüber punktuellen Öffnungen zu bevorzugen.
- Es ist auf die Mindestdachneigung für das verwendete Produkt zu achten.
- Die Notwendigkeit und Anforderungen an das Unterdach lt. nationalen Normen und Fachregeln sind zu berücksichtigen.

## DACHFORMEN




## GAUBENFORMEN



## DACHNEIGUNG

### MINDESTDACHNEIGUNGEN

		≥ 3°	≥ 12°	≥ 14°	≥ 16°	≥ 17°	≥ 22°	≥ 25°
DACHPLATTE			Sparrenlänge: < 7 m					
			Sparrenlänge: 7–12 m					
			Sparrenlänge: > 12 m					
DACHPLATTE R.16							bis 25°: nur mit Bitumentrennlage	
DACHSCHINDEL								
DACHSCHINDEL DS.19							bis 25°: nur mit Bitumentrennlage	
DACHRAUTE 29 × 29								
DACHRAUTE 44 × 44			Sparrenlänge: < 7 m					
			Sparrenlänge: 7–12 m					
			Sparrenlänge: > 12 m					
DACHPANEEL FX.12							bis 25°: nur mit Bitumentrennlage	
PREFALZ		Einschränkungen und Abweichungen lt. nationalen Normen und Fachregeln sowie PREFA Verlegerichtlinien sind zu berücksichtigen.						





DACH  
KLEINFORMAT



		~ RAL	Dachplatte	Solardachplatte Groß   Klein	Dachplatte R.16	Dachpaneel FX.12	Dachraute 29 x 29	Dachraute 44 x 44	Dachschindel	Dachschindel DS.19
01	P.10 Braun	7013	•	•	•	•	•	•	•	•
02	P.10 Anthrazit	7016	•	•	•	•	•	•	•	•
03	P.10 Schwarz	9005	•	•	•	•	•	•	•	•
04	P.10 Ziegelrot	8004	•	•	•	•	•	•	•	•
05	P.10 Oxydrot	3009	•	•	•	•	•	•	•	•
06	P.10 Moosgrün	6005	•	•	•	•	•	•	•	•
07	P.10 Hellgrau	7005	•	•	•	•	•	•	•	•
11	P.10 Nussbraun	8019	•	•	•	•	•	•	•	•
19	P.10 Dunkelgrau	7043	•	•	•	•	•	•	•	•
43	P.10 Steingrau <sup>1</sup>	7031	•	•	•	•	•	•	•	•



PREFALZ

		~ RAL	0,7 x 500 mm	0,7 x 1.000 mm	0,7 x 650 mm
01	P.10 Braun	7013	•	•	•
02	P.10 Anthrazit	7016	•	•	•
03	P.10 Schwarz	9005	•	•	•
04	P.10 Ziegelrot	8004	•	•	•
05	P.10 Oxydrot	3009	•	•	•
06	P.10 Moosgrün	6005	•	•	•
07	P.10 Hellgrau	7005	•	•	•
08	P.10 Zinkgrau	7030	•	•	•
10	P.10 Prefaweiß	9002	•	•	•
11	P.10 Nussbraun	8019	•	•	•
12	Silbermetallic <sup>3</sup>	9006	•	•	•
13	Naturblank <sup>1/2</sup>	—	•	•	•
17	P.10 Reinweiß	9010	•	•	•
19	P.10 Dunkelgrau	7043	•	•	•
23	Schwarzgrau	7022	•	•	•
43	P.10 Steingrau <sup>1</sup>	7031	•	•	•
45	Bronze <sup>3</sup>	7048	•	•	•
46	P.10 Patinagrün <sup>1</sup>	6027	•	•	•
47	Patinagrü <sup>1</sup>	7042	•	•	•



FASSADE  
SIDING | SIDING.X  
SIDING PERFORIERT

		~ RAL	Siding 138 mm x 0,7 mm	Siding 200 mm x 1,0 mm	Siding 300   400 mm x 1,2 mm	Siding 500   600 mm x 1,5 mm	Siding.X 138   200 mm x 1,0 mm	Siding.X 300   400 mm x 1,0 mm	Siding Perforiert 138 mm x 1,0 mm	Siding Perforiert 200 mm x 1,0 mm	Siding Perforiert 300   400 mm x 1,2 mm
01	P.10 Braun	7013	•	•	•	•	•	•	•	•	•
02	P.10 Anthrazit	7016	•	•	•	•	•	•	•	•	•
03	P.10 Schwarz	9005	•	•	•	•	•	•	•	•	•
04	P.10 Ziegelrot	8004	•	•	•	•	•	•	•	•	•
05	P.10 Oxydrot	3009	•	•	•	•	•	•	•	•	•
06	P.10 Moosgrün	6005	•	•	•	•	•	•	•	•	•
07	P.10 Hellgrau	7005	•	•	•	•	•	•	•	•	•
10	P.10 Prefaweiß	9002	•	•	•	•	•	•	•	•	•
11	P.10 Nussbraun	8019	•	•	•	•	•	•	•	•	•
12	Silbermetallic <sup>3</sup>	9006	•	•	•	•	•	•	•	•	•
17	P.10 Reinweiß	9010	•	•	•	•	•	•	•	•	•
19	P.10 Dunkelgrau	7043	•	•	•	•	•	•	•	•	•
20	Rauchsilber <sup>3</sup>	9007	•	•	•	•	•	•	•	•	•
23	Schwarzgrau	7022	•	•	•	•	•	•	•	•	•
38	Walnuss braun <sup>1</sup>	8025	•	•	•	•	•	•	•	•	•
39	Eiche beige-grau <sup>1</sup>	7032	•	•	•	•	•	•	•	•	•
40	Eiche natur <sup>1</sup>	1011	•	•	•	•	•	•	•	•	•
42	P.10 Sandbraun <sup>1</sup>	1019	•	•	•	•	•	•	•	•	•
43	P.10 Steingrau <sup>1</sup>	7031	•	•	•	•	•	•	•	•	•
45	Bronze <sup>2</sup>	7048	•	•	•	•	•	•	•	•	•
47	Patinagrü <sup>1</sup>	7042	•	•	•	•	•	•	•	•	•




FASSADE  
KLEINFORMAT

		~ RAL	Fassadenpaneel FX.12	Wandraute 29 x 29   44 x 44	Wandraute 20 x 20	Wandschindel
01	P.10 Braun	7013	•	•	•	•
02	P.10 Anthrazit	7016	•	•	•	•
03	P.10 Schwarz	9005	•	•	•	•
04	P.10 Ziegelrot	8004	•	•	•	•
05	P.10 Oxydrot	3009	•	•	•	•
06	P.10 Moosgrün	6005	•	•	•	•
07	P.10 Hellgrau	7005	•	•	•	•
08	P.10 Zinkgrau	7030	•	•	•	•
10	P.10 Prefaweiß	9002	•	•	•	•
11	P.10 Nussbraun	8019	•	•	•	•
12	Silbermetallic <sup>3</sup>	9006	•	•	•	•
19	P.10 Dunkelgrau	7043	•	•	•	•
42	P.10 Sandbraun <sup>1</sup>	1019	•	•	•	•
43	P.10 Steingrau <sup>1</sup>	7031	•	•	•	•



DACHENT-  
WÄSSERUNG



		~ RAL	Hängerrinne 250   280   333	Hängerrinne 400	Kastenrinne 250	Kastenrinne 333	Kastenrinne 400	Kastenrinne 500	Soumrinne	Ablaufrohr 80   100   120	Ablaufrohr 60	Ablaufrohr 150	Quadratrohr 80   100*
01	P.10 Braun	7013	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
02	P.10 Anthrazit	7016	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
03	P.10 Schwarz	9005	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
04	Ziegelrot	8004	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
05	Oxydrot	3009	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
06	Moosgrün	6005	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
07	P.10 Hellgrau	7005	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
08	Zinkgrau	7030	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
10	P.10 Prefaweiß	9002	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
11	P.10 Nussbraun	8019	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
12	Silbermetallic <sup>3</sup>	9006	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
13	Naturblank <sup>1/2</sup>	—	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
19	P.10 Dunkelgrau	7043	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

\* Das pulverbeschichtete PREFA Quadratrohr ist standardmäßig in den P.10 Farben Braun, Anthrazit und Hellgrau lagernd. Es ist außerdem in den Farben P.10 Schwarz, P.10 Prefaweiß, P.10 Nussbraun, P.10 Dunkelgrau und in allen weiteren RAL-Farben auf Bestellung verfügbar. Bitte Lieferzeiten und Aufpreise berücksichtigen.

HINWEISE

ALLGEMEINES

- Die Farben P.10 Steingrau, P.10 Sandbraun, P.10 Patinagrün, Eiche natur, Patinagrü, Walnuss braun und Eiche beige-grau sind einer natürlichen Farbgebung nachempfunden und unterliegen somit einer geringen Schwankungsbreite, die den Produkten ihren unverwechselbaren Charakter gibt.
- Veränderungen der Oberflächenoptik durch Verarbeitung und Umwelteinflüsse unterliegen nicht der Gewährleistung. Hinweisblatt beachten.
- Bei Metallicfarben können Farbdifferenzen auftreten.

ACHTUNG!

- Die angegebenen RAL-Werte sind lediglich Annäherungswerte (≈), die teilweise stark von der PREFA Originalfarbe abweichen können und unter Umständen nicht die subjektive Farbauffassung widerspiegeln.
- Vor allem für die Farbqualität P.10 sind aufgrund der Oberflächenstruktur kaum Werte definierbar. Ferner sind die Farben P.10 Steingrau, P.10 Sandbraun, P.10 Patinagrün, Eiche natur, Patinagrü, Walnuss braun und Eiche beige-grau einer natürlichen Farbgebung nachempfunden, die sich aus mehreren Farbtönen zusammensetzt.

Für exakte Farbbestimmungen komplementärer Bauteile sind daher immer Originalmuster heranzuziehen.

FARBSORTIMENT



[www.prefa.com/colour](http://www.prefa.com/colour)



PREFABOND  
MIT FR-KERN

		~ RAL	4.010 x 1.535 x 4 mm
02	P.10 Anthrazit	7016	•
03	P.10 Schwarz	9005	•
10	P.10 Prefaweiß	9002	•
11	P.10 Nussbraun	8019	•
12	Silbermetallic <sup>3</sup>	9006	•
17	Reinweiß	9010	•
19	P.10 Dunkelgrau	7043	•
20	Rauchsilber <sup>3</sup>	9007	•
23	Schwarzgrau	7022	•
44	Anthrazit matt	7016	•
45	Bronze <sup>3</sup>	7048	•

PREFA PRODUKTSORTIMENT – DACH UND FASSADE

DACHPLATTE

600 × 420 mm in verlegter Fläche



DACHPLATTE R.16

700 × 420 mm in verlegter Fläche



DACHSCHINDEL DS.19

480 × 262 mm in verlegter Fläche



DACH- UND WANDSCHINDEL

420 × 240 mm in verlegter Fläche




DACH- UND WANDRAUTE

44 × 44: 437 × 437 mm in verlegter Fläche

29 × 29: 290 × 290 mm in verlegter Fläche

WANDRAUTE 20 × 20:



200 × 200 mm in verlegter Fläche



DACH- UND FASSADENPANEEL FX.12

700 × 420 mm in verlegter Fläche

1.400 × 420 mm in verlegter Fläche



PREFALZ

Für Dach:  
0,7 × 500 mm; 0,7 × 650 mm  
Für Fassade: 0,7 × 500 mm  
Ergänzungsband:  
0,7 × 1.000 mm

FALZONAL®

0,7 × 600 mm  
Ergänzungsband:  
0,7 × 1.200 mm



Kombinierbar mit der neuen Solardachplatte (nur am Dach)

Produktneuheit 2023


PREFA PRODUKTSORTIMENT – FASSADE

SIDING

138 × 0,7 mm  
200 × 1,0 mm  
300 × 1,2 mm  
400 × 1,2 mm  
500 × 1,5 mm  
600 × 1,5 mm


SIDING PERFORIERT

138 × 1,0 mm  
200 × 1,0 mm  
300 × 1,2 mm  
400 × 1,2 mm





SIDING.X

138 × 1,0 mm  
200 × 1,0 mm  
300 × 1,0 mm  
400 × 1,0 mm




PREFABOND ALUMINIUM VERBUNDPLATTE

4.010 × 1.535 × 4,0 mm



STRANGPRESSPROFILE

Profilwelle 10/47/2,0 mm  
Zackenprofil 22/40/2,0 mm



WEITERE PREFA PRODUKTSORTIMENTE

DACHENTWÄSSERUNG

Hängerrinne 250/280/333/400 mm  
Kastenrinne 250/333/400/500 mm  
Saumrinne 700 × 1,0 mm  
Quadratrohr 80 × 80 mm / 100 × 100 mm  
Ablaufrohr ø 60 / ø 80 / ø 100 / ø 120 / ø 150 mm



PREFA SOLAR

SOLARDACHPLATTE

700 × 420 mm und 1.400 × 420 mm in verlegter Fläche



SOLARMONTAGESYSTEM

Unterkonstruktion für Photovoltaikanlagen



HOCHWASSERSCHUTZ

Objekt- und Landschaftsschutz







**STARK WIE EIN STIER**  
DACH • FASSADE • SOLAR

## **PREFA ÖSTERREICH**

### **PREFA ALUMINIUMPRODUKTE GMBH**

Werkstraße 1 • 3182 Marktl/Lilienfeld

T +43 2762 502-602

[KUNDENSERVICE.AT@PREFA.COM](mailto:KUNDENSERVICE.AT@PREFA.COM)

[WWW.PREFA.AT](http://WWW.PREFA.AT)

## **PREFA DEUTSCHLAND**

### **PREFA GMBH ALU-DÄCHER UND FASSADEN**

Aluminiumstraße 2 • 98634 Wasungen

T +49 36941 785-0

[INFO.DE@PREFA.COM](mailto:INFO.DE@PREFA.COM)

[WWW.PREFA.DE](http://WWW.PREFA.DE)

## **PREFA SCHWEIZ**

### **PREFA SCHWEIZ VERTRIEBS AG**

Farbstrasse 31 • 8800 Thalwil

T +41 71 95268-19

[OFFICE.CH@PREFA.COM](mailto:OFFICE.CH@PREFA.COM)

[WWW.PREFA.CH](http://WWW.PREFA.CH)

## **PREFA ITALIEN**

### **PREFA ITALIEN GMBH**

Luigi-Negrelli-Strasse 23 • 39100 Bozen

T +39 0471 0686-80

[OFFICE.IT@PREFA.COM](mailto:OFFICE.IT@PREFA.COM)

[WWW.PREFA.IT](http://WWW.PREFA.IT)

\* Informationen zur Material- und Farbgarantie  
finden Sie unter [www.prefa.com/garantie](http://www.prefa.com/garantie).

# **WIR VERSPRECHEN STARKES.**

- Aluminium, der starke Werkstoff für Generationen
- Perfekt aufeinander abgestimmte Komplettsysteme
- Über 5.000 Produkte in vielfältigen Farben und Formen
- 25 Jahre Leistungsgarantie\*
- Bis zu 40 Jahre Garantie auf Material und Farbe\*
- Persönlicher Rundum-Service bei allen Schritten



## **LASSEN SIE UNS DARÜBER SPRECHEN.**