



STARK WIE EIN STIER
DACH • FASSADE • SOLAR

PREFA ÖSTERREICH

PREFA ALUMINIUMPRODUKTE GMBH
Werkstraße 1 • 3182 Markt/Lilienfeld
T +43 2762 502-602
KUNDENSERVICE.AT@PREFA.COM
WWW.PREFA.AT

PREFA DEUTSCHLAND

PREFA GMBH ALU-DÄCHER UND FASSADEN
Aluminiumstraße 2 • 98634 Wasungen
T +49 36941 785-0
OFFICE.DE@PREFA.COM
WWW.PREFA.DE

PREFA ITALIEN

PREFA ITALIEN GMBH
Luigi-Negrelli-Straße 25 • 39100 Bozen
T +39 0471 0686-80
OFFICE.IT@PREFA.COM
WWW.PREFA.IT

IMPRESSUM

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.
Fotos: PREFA | Croce & Wir | Marion Lafogler | Werner Jäger
Farbabweichungen druckbedingt. 07.2025 | V1 | MF
Hersteller: Druckereiname | PLZ Ort (Land)

* Informationen zur Material- und Farbgarantie
finden Sie unter: www.prefa.at/garantie

WIR VERSPRECHEN STARKES.

- Aluminium, der starke Werkstoff für Generationen
- Perfekt aufeinander abgestimmte Komplettsysteme
- Über 5.000 Produkte in vielfältigen Farben und Formen
- Persönlicher Rundum-Service bei allen Schritten



LASSEN SIE UNS
DARÜBER SPRECHEN.

WWW.PREFA.COM



PREFAST FASSADEN- UNTERKONSTRUKTIONSSYSTEM

SICHERE LÖSUNGEN FÜR PREFA FASSADENPRODUKTE



WWW.PREFA.COM



PREFAST FASSADENUNTERKONSTRUKTION AUS EDELSTAHL

Starker Halt auf der Außenwand

Unkompliziert, wirtschaftlich und nahezu ohne Wärmeverluste: Mit der PREFAST Fassadenunterkonstruktion aus Edelstahl A4 wird eine vorgehängte hinterlüftete Fassade (VHF) auf verschiedenen Verankerungsgründen sicher und schnell montiert.

IDEAL FÜR NEUBAU, SANIERUNG UND BESTAND

Die korrosionsfreien Distanzschrauben gibt es für Tragprofile der VHF-Unterkonstruktion aus Aluminium (CA) und Holz (CW). Sie sind für Neubauten, die Sanierung von Bestandsbauten mit oder ohne bestehenden WDVS sowie nachträgliche optische Veränderungen an Fassaden geeignet. Muss die Fassade rückgebaut werden, lässt sich die VHF sortenrein abbauen und komplett recyceln.

MINIMALER WÄRMEVERLUST UND MAXIMALE SICHERHEIT

Edelstahl verringert den Wärmeverlust gegenüber Aluminium-Wandkonsolen um das 10-fache. Dadurch sind geringere Dämmstoffdicken möglich. Vormontierte Kunststoffrahmendübel für über 30 Verankerungsgründe machen den Einsatz auch in kritischen Bereichen absolut sicher.

SCHNELLER MONTIERT UND FLEXIBEL JUSTIERBAR

Der Dämmstoff kann flächenweise angebracht werden, bevor die Distanzschrauben montiert werden – kein

Anarbeiten an Wandkonsolen notwendig! Das verkürzt die Montagezeit der Wärmedämmung um bis zu 30 Prozent. Eventuelle Unebenheiten der Außenwand lassen sich ausgleichen, da die Unterkonstruktion justierbar ist.

PERFEKT AUF EINANDER ABGESTIMMT

Die durchdachte PREFAST Komplettlösung gewährleistet, dass die Distanzschraube auf alle Fassadenelemente und sämtliches Montagezubehör perfekt abgestimmt ist.

DER PREFAST SERVICE FÜR PROFIS

Wir unterstützen Sie umfassend bei Ihren Projekten – von der statischen Vorbemessung über den Unterkonstruktionsplan bis hin zu Dübelauszugsversuchen bei unbekannten Untergründen in der Sanierung. Unsere Experten sind für Sie da: [prefast.com/kontakt](https://www.prefast.com/kontakt)

CA-DISTANZSCHRAUBE

Für Aluminiumunterkonstruktion

Für vertikale und horizontale Aluminium-Unterkonstruktion mit PREFAST Omegaprofil

ABMESSUNG: 10 × 150 mm – 370 mm

ZUBEHÖR:

- ▮ Bohrschablone
- ▮ Hammerbohrer (für Stahlbetonuntergründe)
- ▮ Mehrzweckbohrer (für Mauerwerk)
- ▮ Ausblaspumpe (zur Bohrlochreinigung)



CW-DISTANZSCHRAUBE

Für Holzunterkonstruktion

Für vertikale und horizontale Holz-Unterkonstruktion (min. 27 × 57 mm)

ABMESSUNG: 10 × 150 mm – 370 mm

ZUBEHÖR:

- ▮ Bohrschablone
- ▮ Holzspiralbohrer (Vorboren der Holz-UK)
- ▮ Hammerbohrer (für Stahlbetonuntergründe)
- ▮ Mehrzweckbohrer (für Mauerwerk)
- ▮ Ausblaspumpe (zur Bohrlochreinigung)



VORTEILE



HOHE ENERGIEEFFIZIENZ

Minimaler Wärmeverlust dank geringer Wärmeleitfähigkeit des Werkstoffs Edelstahl A4 – nicht brennbar A1



FLEXIBEL & VIELSEITIG

Problemlos einsetzbar für Holz- und Aluminium-Unterkonstruktionen im Neubau und bei Sanierungen



BESTE WIRTSCHAFTLICHKEIT

Verarbeitungsfreundlicher, schneller Einbau ohne Ausschneiden des Dämmstoffes



KEIN ZUSÄTZLICHER KORROSIONSSCHUTZ NÖTIG

aufgrund des Werkstoffs Edelstahl A4